

Niko dimmerbrytare, EnOcean®

360-11001

4 års
garanti

Med denna trådlösa och batterifria dimmerbrytare med Niko-design kan du fjärrmanövrera trådlösa EnOcean®-certifierade 868 MHz-mottagare. Exempelvis Nikos närvarodetektorer med ett EnOcean®-gränssnitt (350-41680, 350-41780, 350-41781). Inga väggar behöver rivas eller kablar installeras. För bästa prestanda, följ riktlinjerna för installation och radio. Parkopplingsproceduren med en trådlös mottagare avgör funktionen för varje knapp. Upp till fyra knappar kan konfigureras. Dimmerbrytaren kan monteras i en europeisk dosa för infällning, fastskruvad i väggen (skruvar medföljer inte) eller fäst på en plan yta med dubbelsidig självhäftande remsor (medföljer). Centralplattan och täckram måste beställas separat. Dimmerbrytaren kan kombineras med valfri Niko Pure, Niko Intense och Niko Original täckram i önskad färg.



Tekniska data

Niko dimmerbrytare, EnOcean®.

- Mått (H x B x D): 83 x 83 x 15 mm
- Strömförsörjning: integrerad rörelseenergiutvinning
- Modulering: Amplitude-shift keying (ASK)
- Datafrekvens: 125 kbps
- Konfiguration: Special Button Combinations (SBC) NFC forum typ 2 tagg
- Monteringshöjd: 110 cm
- Maximal räckvidd (inomhus): upp till 30 m
- Antenn: integrerad antenn
- Kapslingsklass: IP20
- Antal kontrollknappar: Basen hos den fyrdubbla potentialfria tryckknappen är tillverkad av polykarbonat. Utöver de 4 kontrollknapparna (upptill till vänster och höger och nedtill till vänster och höger) är mekanismen försedd med snäpphakar framtill i mitten som håller de två tangenter och en finishplatta (med eller utan textfält) på plats.
- Kommunikationsprotokoll: EnOcean®
- Maximal radiofrekvenseffekt: 5 dBm
- Arbetsfrekvens: 0.8683 GHz
- Fixeringsmetod
skruvfixering eller limning
- Omgivningstemperatur: -25 – +65 °C
- Vikt: 25 g
- Märkning: CE



www.niko.eu

niko

360-11001 - 05-03-2024