

RF prijímač 2-kanálový IP66, pre montáž na povrch

05-336

4 roky
záruka

Tento prijímač na povrchovú montáž je chránený proti prachu a silným prúdom vody (IP66). Môžete ho ovládať bezdrôtovo alebo pomocou tlačidiel. Je vybavený dvomi 10 A / 230 V spínacími kontaktmi (dvojcestné a 1-pólové kontakty) a dvomi tlačidlovými vstupmi. Pre funkcie ZAP/VYP si môžete vybrať z 5 režimov. Tieto je možné nastaviť nezávisle pre každý výstup. Dobu prevádzky môžete nastaviť od 0 do 3 sekúnd a čas vypnutia môžete nastaviť od 0 do 120 minút. Používate 2-kanálový prijímač na ovládanie roliet alebo ventilátora? Potom máte k dispozícii nasledujúce špecifické funkcie:

- otvoriť, zatvoriť alebo zastaviť rolety;
- nastaviť rýchlosť ventilátora.

Použijete prijímač na ovládanie motora? Potom zariadenie bude používať oba kontakty na jeden motor. Môžete ho používať len v 1-fázovej distribučnej sieti. Tento kontakt sa nesmie používať na okruhy s bezpečným veľmi nízkym napätím (SELV).



Technické údaje

RF prijímač 2-kanálový IP66, pre montáž na povrch

- Nie je kompatibilný s wireless bridge, ani s bezdrôtovým smart hubom
- Max. menovitá hodnota MCB: 10 A (obmedzená v súlade s národnými inštaláčnymi predpismi)
- Komunikačný protokol: Easywave
- Maximálny výkon rádiovkej frekvencie: -11.29 dBm
- Prevádzková frekvencia: 0.8683 GHz
- Stupeň ochrany: IP66
- Závažia: 645 g
- Rozmery (V x Š x H): 56 x 94 x 180 mm
- Certifikácia: CE



niko

Schéma zapojenia

