

# Stänkskyddad strömställare dubbel återfjädrande med LED-indikering 10 A/250 Vac med 2 NO- eller NS-kontakter, med insticksterminaler, vit

**701-35105**

E-Nr.: 1891925

4 års  
garanti

Denna knapp med belysning är utrustad med två tangenter och två normalt öppna (NO) eller normalt stängda (NS) kontakter. Den är utformad för att monteras i en stänksäker dosa. Under mekanismen finns det två fördjupningar för inbyggnad av två belysningsenheter med kablar. Hela enheten är stänkskyddad, vilket gör den perfekt för användning i fuktiga utrymmen och krävande miljöer. Belysningsenheterna måste beställas separat. Färgkombination: vit.

Kablar som förblir fixerade:

- kabeln är ordentligt fixerad tack vare den högkvalitativa insticksterminalen som räcker länge och är testad enligt gängse normer
- eftersom mekanismernas frigöring av ledarna sitter på framsidan kan kablarna inte trycka mot frigöringssystemet när du placerar det i dosan

Snabbare och enklare installation:

- alla anslutningars terminaler sitter upptill på basen:
  - för att garantera att alla kablar kan kapas eller strippas i samma längd
  - för att ge mer utrymme under mekanismen, så att du enkelt kan vika kablarna och placera mekanismen i dosan utan att kablarna trycker tillbaka den uppåt.

Niko-kvalitet:

- räcker länge eftersom insticksterminalen håller sig inom normala gränser när temperaturen och effekten faller

## Tekniska data


Stänkskyddad strömställare dubbel återfjädrande med LED-indikering 10 A/250 Vac med 2 NO- eller NS-kontakter, med insticksterminaler, vit.

- Maximal MCB-klass: 16 A (begränsad av nationella installationsregler)
- Färg: vit (genomgående färgad, ungefär NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Färgkombination: vit
- Försegling: Locket har en integrerad förslutning och är hermetiskt fäst vid lämplig dosa.
- Lins: Nedtill i mitten har de två knapparna en fyrkantig, genomskinlig lins (6,7 x 6,7 mm) för brytare och tryckknappar som kan utrustas med två belysningsenheter.
- Antal mekanismer: 1
- Material bas
  - karbamidformaldehyd (UF) med god värmebeständighet
  - vit RAL9010 (ungefärlig)
- Ytmaterial: Brytaren/tryckknappen är tillverkad av stöttålig, dammtålig, halogenfri och självsläckande polypropen (UL94-V2/1,6 mm). Kontrollknappen är tillverkad av styv ABS.
- Trådanslutning
  - kontaktbussar försedda med insticksterminaler för fastklämning av trådarna
- Anslutningsklämmor
  - upp till 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> tråd per anslutningsterminal



**niko**

- Kabelutrymme
  - 21,9 mm trådutrymme under mekanismen
  - mekanismen hålls på plats av 2 lateralt placerade hållare inuti dosan
  - en snäppanslutning håller trådmekanismen på plats
- Avskalningslängd
  - 12 mm avskalningslängd
  - inpräglad märkning baksida: avskalningslängd och kopplingsschema
  - inpräglad märkning framsida: terminaler och brytarsymbol
- Belysningsselement
  - basen har 2 rektangulära fördjupningar för belysningsenheter
  - vänstra och högra fördjupningen: belysningsenhet med trådar kan klickas in
- Utanpåliggande dosa: Funktionen är avsedd att monteras i en stänksäker monteringsdosa. Funktionen har en integrerad förslutning och är hermetiskt fäst vid lämplig dosa (beställs separat).
- Kemisk beständighet: ammoniakrika miljöer kan leda till snabbare åldrande av basen
- Omgivningstemperatur: -25 – +55 °C
- Kapslingsklass: IP55 för kombinationen av en funktion och stänksäker monteringsdosa
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en Hydro-mekanism och en plan eller utanpåliggande dosa har en slaghållfasthet på IK07 med en lägsta temperatur på -25 °C och en högsta temperatur på 55 °C
- Certifieringsmärkning: SEMKO
- Märkning: CE



## Kopplingsschema

