

Vodoodolná zvislá nástenná dvojzásuvka s ochranným kolíkom, detskou poistkou a zásuvnými svorkami; vrátane montážnej krabice (na povrchovú montáž) s dvomi vstupmi na hornej strane farba sivá

700-37735

4 roky
záruka

Pri tejto zvislej kombinácii je vodoodolná nástenná dvojzásuvka pre montáž na povrch vybavená ochranným kolíkom, detskou poistkou a zásuvnými svorkami. Obe nástenné zásuvky sú vybavené odklápacími ochrannými krytmi. Zásuvky sú predkáblové (2,5 mm²) a namontované do dvojnásobnej vodoodolnej montážnej krabice s dvomi vstupmi na hornej strane. Kompletná jednotka je vodoodolná, a teda vhodná na montáž do mokrého prostredia s náročnými podmienkami. Farebná kombinácia: svetlo sivá s tmavosivým ochranným krytom.

Pevne namontované vodiče:

- vodiče sú pevne namontované vďaka vysokokvalitnej automatickej svorke s dlhou životnosťou a testovanej v súlade s normou
- keďže mechanizmus na uvoľnenie vodičov sa nachádza v prednej časti, vodiče nemôžu tlačiť na tento mechanizmus, keď ho umiestnite montážnej krabice

Rýchlejšia a jednoduchšia inštalácia:

- všetky pripojovacie svorky sa nachádzajú v hornej časti prístrojového spodku:
 - aby bolo možné všetky vodiče odrezať a odizolovať na rovnakú dĺžku
 - aby bol zabezpečený dostatočný voľný priestor pod mechanizmom na jednoduché uloženie káblov a umiestnenie mechanizmu krabice bez toho, aby ho vodiče zatlačili nahor

Kvalita od spoločnosti Niko:

- dlhá životnosť, pretože automatická svorka si udržiava normované hodnoty aj pri poklese teploty a výkonu

Technické údaje

Vodoodolná zvislá nástenná dvojzásuvka s ochranným kolíkom, detskou poistkou a zásuvnými svorkami; vrátane montážnej krabice (na povrchovú montáž) s dvomi vstupmi na hornej strane farba sivá.

- Tesnenie: Krytka má úplný uzáver a je hermetický utesnená na príslušnú krabicu.
- Materiál prístrojového spodku
 - tvrdená syntetická živica (UF) s vysokou tepelnou odolnosťou
 - biela RAL9010 (cca)
- Materiál elektroinštalčných prvkov: Krabica je vyrobená z nárazuvzdorného a prachuvzdorného samozhášavého polypropylénu neobsahujúceho halogény (UL94-V2/1,6 mm). Ochranná krytka je vyrobená z tvrdého ABS.
- Materiál uzemnenia
 - pevný mosadzný poniklovaný ochranný kolík
- Materiál montážnej krabice: Montážna krabica je vyrobená z nárazuvzdorného a prachuvzdorného samozhášavého polypropylénu neobsahujúceho halogény (UL94-V2/1,6 mm).
- Priestor na kábel
 - pod prístrojovým spodkom zostáva na pripojenie káblov 15,7 mm
 - prístrojový spodok držia na mieste dva priečne držiaky vo vnútri zásuvky
 - vodiče držia na svojom mieste vďaka zacvakávaciemu konektoru
- Pripojenie vodičov



niko

- kontakty zbernice sú vybavené zásuvnými bezskrútkovými svorkami s uvoľnením pre upínanie vodičov
- ovládanie z prednej strany ručne alebo pomocou skrútkovača
- Prierez vodičov
 - Všetky pripojovacie svorky v hornej časti zásuvky
 - až $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ na pripojovaciu svorku
- Materiál uzemnenia: pevný mosadzný poniklovaný ochranný kolík
- Dĺžka odblankovania
 - 14 mm dĺžka odblankovania
 - nezmazateľne zaznačená na zadnej časti: dĺžka odblankovania
- Montážna krabica: Zásuvky sa montujú do 2-násobnej zvislej, vodeodolnej krabice pre montáž na povrch, s 2 prívodmi M20 (navrchu a naspodku) pre zapustenie montáže 2 zariadení. Zásuvka sa dodáva s dvomi káblovými priechodkami M20 a jednou M20 záslepkou. Každá zásuvka má úplný uzáver a je do 2-násobnej krabice hermetický uzavretá. Upevňovacie body tejto 2-násobnej krabice sa nachádzajú na zvislej osi a sú od seba vzdialené 120 mm. Rozmerové údaje sú nezmazateľne zaznačené na zadnej časti krabice. Oválne otvory na skrútky umožňujú prispôbenie krabice v prípade nepresného navrtania otvorov. Pomocou tlakového uzáveru zaisťuje tesnenie stupeň ochrany a dvojité izolácie. Krabica obsahuje dva priečne kondenzačné predlisované otvory.
- Chemická odolnosť: prostredie bohaté na amoniak môže spôsobiť rýchlejšie starnutie kovových častí
- Stupeň ochrany: IP55 pro kombináciu mechanizmu a vodeodolnej montážnej krabice
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu Hydro a krabice na zapustenie alebo povrchovú montáž má odolnosť voči nárazu IK07 s minimálnou teplotou $-25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ a maximálnou teplotou $55 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Farba: Zásuvka je svetlo sivá (farbená v hmote, približne NCS S 1502 - B, RAL 7035) a farba ochranného krytu je tmavošedý (farbená v hmote, približne NCS S 3502 - B)
- Certifikáty: CEBEC
- Certifikácia: CE

$\frac{h_N}{2}$ 16 A
250 Vac

