

Double socket outlet with side earthing and shutters, vertical, cream

100-67865

4 lata
gwarancji

Dane techniczne

Double socket outlet with side earthing and shutters, vertical, cream

- Niko_EarthingType: uziemienie boczne
- Niko_Power: 16 A/230 Vac
- Rama do montażu podtynkowego

Ramka do montażu podtynkowego jest wykonana z metalu o grubości 1 mm i jest cynkowana ze wszystkich stron. Na osi poziomej ramka do montażu podtynkowego ma rowki do montażu w gniazdkach podłogowych za pomocą śrub.

- Niko_MaterialFlushSurroundPlate: Płytki centralna jest wykonana z odpornego na uderzenia, pyłoszczelnego, sztywnego poliwęglanu. Materiał podstawy jest barwiony w masie.
- Niko_MaterialEarthing: Gniazdko ma uziemienie boczne z wysokiej jakości mosiądzu.
- Metoda mocowania

Do montażu w puszcze podtynkowej należy użyć śrub.

- Połączenie kablowe

Gniazda są wyposażone w zaciski wtykowe do zaciskania przewodów.

- Niko_WireCapacityEarthing

Zacisk uziemiający nawet do $2 \times 2,5 \text{ mm}^2 + 2 \times 4 \text{ mm}^2$.

- Wszystkie elementy plastikowe są samogasnące (zgodne z testem żarnika 650°C) i bezhalogenowe.
- Odporność na uderzenia: Po zamontowaniu gwarantowana jest klasa odporności na uderzenia IK06.
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): $106,8 \times 80 \times 63 \text{ mm}$
- Certification marks: KEMA, DEMKO, VDE, SEMKO
- Oznaczenia: CE

$\frac{16 \text{ A}}{250 \text{ Vac}}$



niko

100-67865 - 04-03-2025

Schemat elektryczny

