

Swiss Guard 360 Presence Master PF, 16 m, carré, couleur blanc

25451

4 ans de garantie

Version 360° avec une portée de détection jusqu'à Ø 16 m pour montage encastré/au plafond, 1 canal.


Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469

- Idéal pour toutes les applications standard dans les bureaux, les salles de réunion, les salons, etc.
- Relais sans potentiel comme interface universelle
- Configuration maître-secondaire pour une extension économique de la portée de détection
- Peut être installé seul ou en combinaison avec d'autres dispositifs maîtres et secondaires Swiss Guard, par exemple 25458, 25459, 25464, 25469
- Peut être programmé comme entièrement automatique ou semi-automatique
- Possibilité de commande manuelle avec interrupteur externe



Portée de détection



H ↓	A Across ↔	B Towards ↑	C Presence ⌂
2 m	∅ 10 m	∅ 5 m	∅ 4 m
2.5 m	∅ 12 m	∅ 6 m	∅ 5 m
3 m	∅ 14 m	∅ 7 m	∅ 6 m
3.5 m	∅ 16 m	∅ 8 m	∅ 7 m
4 m	∅ 16 m	∅ 8 m	∅ (8) m
5 m	∅ 16 m	∅ 8 m	∅ (8) m
6 m	∅ 16 m	∅ 8 m	∅ (8) m



230 V



maître



360°



∅ 14 m posé
à 3 m de
hauteur



2 - 6 m



boîte
d'encastrement

niko

Données techniques

Numéro d'article	25451
Détecteurs secondaires compatibles	25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469
Tension d'alimentation	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 5 A), libre de potentiel
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ($\cos\phi = 1$)	1000 W
Charge maximum lampes éco (CFLi)	100 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	100 W
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	pulse, 10 s – 20 min
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	\varnothing 14 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 – 6 m
Diamètre de foret	48 mm
Dimensions visibles (HxLxP)	88 x 88 x 35 mm
Dimensions (HxLxP)	88 x 88 x 71 mm
Degré de protection	IP20
Marquage	CE

Accessoires

25323	Télécommande universelle avec mètre lux
350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
25320	Télécommande PIR
25310	Mini télécommande IR
25410	Adaptateur de griffes à ressort Swiss Garde
25400	Plaque de recouvrement Swiss Garde pour montage en saillie, carré, couleur blanc
25336	Plaque de recouvrement, 16 m, carré, couleur blanc
25337	Plaque de recouvrement, 16 m, carré, couleur noir
25324	Plaque de recouvrement, 16 m, carré, couleur gris
25411	Boîte d'encastrement avec griffes à ressort pour les détecteurs de plafond Swiss Garde
3331	Grille de protection, couleur blanc

Dimensions




Schéma de câblage

