

Modulær strømforsyning 24 VDC, 2,5 A, 60 W

340-00050

E-Nr.:34 26 000 115

4 års
garanti

Denne strømforsyning er egnet til montering af DIN-skinne. Den har en strømforsyning på 60 W. Denne strømforsyning er i overensstemmelse med det europæiske direktiv for EMC og sikkerhed.

Tekniske data

Modulær strømforsyning 24 VDC, 2,5 A, 60 W.

- Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand: 89%
- Effektivitet ved lav belastning (10%): 85%
- Maksimum MCB-klassificering: 6 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Maksimal belastning: 60 W
- Primær kabelforbindelse: dobbelt primær klemmeforbindelse: 1 x 2,5 mm² pr. skrueklemme
- Sekundær kabeltilslutning: Firedobbelt sekundær klemmeforbindelse: 1 x 2,5 mm² eller 2 x 1,5 mm² pr. skrueklemme
- Kapslingsklasse: IP20
- Sikkerhedsbeskyttelse: selvnulstillende, indbygget beskyttelse mod kortslutning, overbelastning og overophedning
- Beskyttelsesklasse: Klasse II-enhed: • SELV (sikkerhedskredsløb med ekstra lav spænding)
- Anvendelse: kun til indendørs brug
- DIN dimensioner: 3E
- Dimensioner (HxBxD): 90 x 52.5 x 55 mm
- Godkendelse: CE
- Vægt: 453 g

