

Niko dimmerbrytare för Hue-system matt black coated

136-91004

4 års
garanti

Med denna trådlösa och batterifria dimmerbrytare kan du enkelt styra Philips Hue-lampor. Bestäm i Philips Hue-appen vad varje knapp ska göra (slå på och av, dimra, aktivera stämningsbelysningar). Mekanism inklusive nyckel och infällningsplatta matt black coated. Philips Hue Bridge v2 krävs och ingår ej.

Tekniska data

Niko dimmerbrytare för Hue-system matt black coated.

- Funktion: Mekanism inklusive nyckel och infällningsplatta.
- Kommunikationsprotokoll: Zigbee® Green Power
- Maximal radiofrekvenseffekt: 7 dBm
- Arbetsfrekvens: 2.4 GHz
- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Märkning: CE

Bas för Niko-dimmer för Hue-systemet.

- Antal kontrollknappar: 4 kontrollknappar


- Fixeringsmetod
skruvfixering eller limning

- Märkning: CE

Dubbel knapp, för trådlös dimmerbrytare (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), black coated.

- Antal kontrollknappar: 4 kontrollknappar
- Material centralplatta: Centralplattan är lackad och tillverkad av styv PC och ASA.
- Färg: black coated (ungefär NCS S 9000 N, RAL 9004)
- Demontering: Demontera genom att dra centralplattan från mekanismen.
- Kapslingsklass: IP20
- Slaghållfasthet: Efter montering garanteras en slaghållfasthet på IK06.
- Brandsäkerhet
 - Plastdelarna i centralplattan är självsläckande (klarar ett glödtrådtest på 650 °C)
 - Plastdelarna i centralplattan är halogenfria
- Mått på finish: 45 x 45 mm (HxB)
- Mått (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Märkning: CE

1-fack täckram, Niko Intense matt black coated.



niko

136-91004 - 03-07-2024

- Enkel infällningsplatta för en brytare.
- Färg: lackad matt black (ungefär NCS S 9000 N, RAL 9005)
- Ramuppbyggnad: Den är tillverkad av dimensionsstabil pc+asa.
- Lack övre ram: Den övre ramen är lackad i matt black.
- Utanpåliggande höjd: max. 8,5 mm
- Brandsäkerhet
 - självsläckande: klarar ett glödtrådtest på 650 °C
 - halogenfri
- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slaghållfasthet på IK06
- Märkning: CE

