

Spuitwaterdicht signaalapparaat met transparante lens en leds (Ledkleur: wit), wit

700-38200

4 jaar
garantie

Dit opbouwsignaalapparaat is voorzien van een doorschijnend deksel en leds (Ledkleur: wit). Het wordt in een spuitwaterdichte montagebox geplaatst. Dit apparaat is uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en ammoniakrijke omgevingen. Kleur: wit transparant

Sneller en gemakkelijker geïnstalleerd:

- alle aansluitklemmen zitten aan de bovenzijde van de sokkel:
 - zodat alle draden op gelijke lengte kunnen worden afgeknipt en gestript
 - zodat er onder het mechanisme meer ruimte overblijft om gemakkelijk de draden te plooien en het mechanisme in de doos te plaatsen, zonder dat de bedrading het mechanisme terug naar boven duwt

Technische gegevens

Spuitwaterdicht signaalapparaat met transparante lens en leds (Ledkleur: wit), wit.

- Kleur: De grondstof is lichtgrijs in de massa gekleurd (bij benadering NCS S 1502 - B, RAL 7035)
- Dichtheid: Het deksel heeft een aangespoten dichtheid en sluit hermetisch af op de aangepaste doos.
- Ledkleur: wit
- Aantal mechanismes: 1
- Opbouwdoos: De functie is ontworpen om in een spuitwaterdichte montagebox geplaatst te worden. De functie heeft een aangespoten dichtheid en sluit hermetisch af op de aangepaste doos (apart te bestellen).
- Chemische weerstand: getest en goedgekeurd voor gebruik in omgevingen met ammoniakniveaus tot 20 ppm
- Omgevingstemperatuur: -25 – +55 °C
- Beschermingsgraad: IP55 voor de samenstelling van een functie en spuitwaterdichte montagebox
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE

