

Smart betjeningstryk, monteringsunderlag, 10 A, 71 x 71 mm, skruefastgørelse, Easywave # teknologi

551-72111

E-Nr.:3417811371

4 års
garanti

Smart betjeningstryk har en afbryder til at ændre belysningen. Den indeholder en sender og modtager, som kan kommunikere trådløst med det trådløse smart-hub til Niko Home Control.


Du kan bruge et Smart betjeningstryk til at udskifte en traditionel afbryder. Den er udstyret med udvidelsesklemmer, så den i kombination med et konventionelt tryk nemt kan erstatte en korrespondanceafbryder.

Smart betjeningstryk kan afbryde sin egen kontakt

Når der er oprettet forbindelse til det trådløse smart-hub for Niko Home Control, er det muligt at konfigurere yderligere funktionaliteter med Niko Home Controls programmeringssoftware. Du kan for eksempel tilføje Smart betjeningstryk til et scenarie eller en sluk alt-funktion.

Det er muligt at frakoble betjening fra denne indbyggede kontakt. På den måde har du fuld fleksibilitet til at konfigurere afbryderkontakten og betjeningen separat via programmeringssoftwaren. Denne enhed er ikke kompatibel med den trådløse bridge (550-00640).

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (anvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.



Tekniske data

Smart betjeningstryk, monteringsunderlag, 10 A,

71 x 71 mm, skruefastgørelse, Easywave # teknologi.

- Ikke kompatibel med den trådløse bridge, kompatibel med den trådløse smart hub
- Antal tryk: 1-tryk + LED

- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Kommunikationsprotokol: Easywave #
- Maksimal feltstyrke: 6 dBm
- Driftsfrekvens: 0.8691 GHz
- Kapslingsklasse: IP20
- Indmurationsramme
 - metaltykkelse 1 mm
 - galvaniseret på alle sider
 - med 2 riller
- Påkrævet type europadåse
 - dybde: min. 40 mm (kabelplads inkluderet)
 - klo-/skruefastgørelse: 60 mm
 - indvendig diameter boks: 60 mm
 - flere dåser centerafstand vandret: 71 mm
 - flere dåser centerafstand lodret: 71 mm
- Fastgørelsesmetode
 - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeflader
- Midt-til-midt afstand

niko

- horisontal kobling og vertikal kobling med midt-til-midt afstand på 71 mm
- horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
- ekstra styrke pga. de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Tilslutningsklemmer
 - op til 2 x 2,5 mm² ledning pr. tilslutningsklemme
- Omgivelsestemperatur: 0 – 40 °C
- Dimensioner (HxBxD): 73 x 73 x 40 mm
- Vægt: 70 g
- Godkendelse: CE



Dimensioner

