

# Verlichtingseenheid met automatische aansluiting 230V met amberkleurige led voor schakelaars met schroefklemmen

170-37323

4 jaar  
garantie

Deze verlichtingseenheid is voorzien van een automatische aansluiting 230V en een amberkleurige led en wordt gebruikt voor het verlichten van schakelaars en drukknoppen. Deze verlichtingseenheid kan je ook gebruiken in installatiekanalen.

## Technische gegevens

Verlichtingseenheid met automatische aansluiting 230V met amberkleurige led voor schakelaars met schroefklemmen

Gezien vanuit frontaanzicht van de sokkel wordt de LED-verlichtingseenheid langs de achterzijde, met de LED in de linkerbenedenhoek, op de sokkel geklikt. Tijdens het vastklikken van de verlichtingseenheid op de achterzijde van de sokkel is de verlichtingseenheid onmiddellijk aangesloten. De volgende schema's zijn hierdoor verlicht: enkelpolig, wissel, drukknop normaal open, drukknop normaal open of normaal gesloten, kruis. Wanneer de verlichtingseenheid geklikt wordt op een tweepolige schakelaar heb je een controlefunctie. De automatische LED-verlichtingseenheid is vervaardigd uit een polyamide behuizing. Het amberkleurige licht wordt voortgebracht door een LED met een zeer gering vermogen (0,2W). Zij is schokbestendig en dissipeert geen warmte. De LED heeft een levensduur van min. 50.000 branduren. De automatische verlichtingseenheid mag niet gecombineerd worden met een verlichtingseenheid met draadjes. M.a.w. zij mag niet gebruikt worden bij dubbele [I1]schakelaars. CE gemarkeerd.

- Voedingsspanning: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Markering: CE

