

2-kanálový detektor prítomnosti alebo neprítomnosti na zapustenú montáž (16m, 360°), štvorcový

351-25033

4 roky záruka

2-kanálový detektor prítomnosti alebo neprítomnosti so svetelným regulátorom na povrchovú montáž je vhodný na spínanie interiérového osvetlenia. Tento detektor je vybavený integrovaným svetelným regulátorom a je kompatibilný iba s KNX.




- Kombinácia hlavnej/podružnej jednotky je možná
- Môže byť namontovaný vo výške až 6 metrov

Detektor prítomnosti na použitie v štandardných miestnostiach, ako sú kancelárie, zasadacie miestnosti a pod.

- Všetko je možné naprogramovať pomocou ETS softvéru
- Veľmi jednoduché programovanie
- Môže byť nastavený ako detektor prítomnosti alebo neprítomnosti.
- 2 kanály pre nastavenie heliometra s pohotovostným osvetlením
 - 1 kanál na zapínanie a vypínanie osvetlenia
 - 1 kanál na zapínanie a vypínanie HVAC inštalácie

Oblasť snímania



H			
2 m	4 m	5 m	10 m
2.5 m	5 m	6 m	12 m
3 m	6 m	7 m	14 m
3.5 m	7 m	8 m	16 m
4 m	8 m	8 m	16 m
5 m	8 m	8 m	16 m
6 m	8 m	8 m	16 m



24V



master



360°



ø 14 m z
výšky 3 m



2 – 6 m



zápustná
montáž

niko

Technické údaje

Katalógové číslo	351-25033
Konfigurácia	master
Vstupné napätie	24 Vdc \pm 10 %
Výstup detektora	24 V (ON/OFF)
Intenzita svetla	5 lux – 2000 lux
Počet kanálov	2 kanály
Detekčný uhol	360 °
Oblasť snímania (PIR)	ø 14 m z výšky 3 m
Prevádzková teplota	-20 – +40 °C
Montáž	zápustná montáž
Montážna výška	2 – 6 m
Rozmery viditeľnej časti (V x Š x H)	35 mm
Rozmery (V x Š x H)	88 x 88 x 50 mm
Stupeň ochrany	IP20
Certifikácia	CE

Príslušenstvo

Error applying XSLT stylesheet, check console for errors

Rozmery

