

# Spuitwaterdichte blindplaat, zwart.

761-38500

4 jaar  
garantie

Deze blindplaat wordt rechtstreeks op een spuitwaterdichte montageklem gemonteerd en is vervaardigd uit ABS. Ze wordt gebruikt om aansluitpunten voor latere uitbreidingen netjes af te sluiten of om niet standaard functies te kunnen monteren. Afwerkingskleur: zwart.

## Technische gegevens

Spuitwaterdichte blindplaat, zwart. Beschermklep: Elk stopcontact wordt volledig bedekt door een naar boven scharnierende beschermklep. Een veer en een bevestigingshaakje houden de beschermklep stevig dicht.

- Kleur: De grondstof is in de massa zwart gekleurd (RAL 9005)
- Dichting: Het deksel heeft een aangespoten dichting en sluit hermetisch af op de aangepaste doos.
- Materiaal afwerking: De blindplaat is vervaardigd uit vormvaste acrylonitril-butadien-styreen (ABS).
- Opbouwdoos: De functie is ontworpen om in een spuitwaterdichte montageklem geplaatst te worden. De functie heeft een aangespoten dichting en sluit hermetisch af op de aangepaste doos (apart te bestellen).
- Chemische weerstand: getest en goedgekeurd voor gebruik in omgevingen met ammoniakniveaus tot 20 ppm
- Omgevingstemperatuur: -25 – +55 °C
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Markering: CE

