

Détecteur de présence, 24 V, 14 m, pour boîte d'encastrement, couleur blanc

25468


4 ans de garantie

Détecteur de présence pour alimentation 24 V avec contact de commutation sans potentiel. Pour un usage universel grâce à des accessoires polyvalents. Idéal pour les applications dans les systèmes domotiques des bâtiments. Interrupteur externe (ON). Couleur de finition: blanc.


- Idéal pour toutes les applications standard (portée de détection de présence) dans les bureaux, les salles de réunion, les salons, les sous-sols, etc.
- Version 24 V pour les installations à basse tension et TCC
- Tension d'alimentation 18 à 30 VDC ou 16 à 24 VAC ~ 50 Hz
- Relais de commutation sans potentiel




Portée de détection




2 m	4 m	10 m
2.5 m	5 m	12 m
3 m	6 m	14 m
3.5 m	7 m	16 m
4 m	8 m	16 m
5 m	8 m	16 m
6 m	8 m	16 m




24V




360°



ø 14 m posé à 3 m de hauteur



2 – 8 m



boîte d'encastrement

niko

Données techniques

Numéro d'article	25468
Tension d'alimentation	18-30 Vdc/16-24Vac
Sortie du détecteur	24 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	0.6 W
Consommation électrique maximale	20 mA
Contact relais	N.O. (max. 5 A), libre de potentiel
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ($\cos\varphi = 1$)	1000 W
Charge maximale des lampes fluorescentes ($\cos\varphi \geq 0,5$)	1000 VA
Charge maximum lampes éco (CFLi)	1000 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	1000 W
Charge maximum driver LED	1000 VA
Charge maximum transformateur électronique	1000 VA
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	10 s – 20 min
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	Ø 14 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 – 8 m
Dimensions visibles (HxLxP)	88 x 88 x 35 mm
Dimensions (HxLxP)	88 x 88 x 71 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètres ou télécommande IR
Marquage	CE

Accessoires

25323	Télécommande universelle avec mètre lux
25400	Plaque de recouvrement Swiss Garde pour montage en saillie, carré, couleur blanc
25336	Plaque de recouvrement, 16 m, carré, couleur blanc
25337	Plaque de recouvrement, 16 m, carré, couleur noir
25324	Plaque de recouvrement, 16 m, carré, couleur gris
25411	Boîte d'encastrement avec griffes à ressort pour les détecteurs de plafond Swiss Garde
3331	Grille de protection, couleur blanc
25320	Télécommande PIR
25310	Mini télécommande IR

Dimensions

