

# Vijfvoudige afdekplaat, 71 mm centerafstand, Niko Intense anthracite coated

133-76005

4 jaar  
garantie

Vijfvoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand uit de reeks Niko Intense. Niko Intense anthracite coated

## Technische gegevens

Vijfvoudige afdekplaat, 71 mm centerafstand, Niko Intense anthracite coated.



- Vijfvoudige afdekplaat voor vijf mechanismes.
- Kleur: anthracite gelakt (bij benadering NCS S 7502 - R, RAL 7022)
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Lak bovenkader: Het bovenkader is anthraciet gelakt.
- Lak onderkader: Het onderkader is anthraciet gelakt.
- Hartafstand: 71 mm
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
  - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
  - halogeenvrij
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Keurmerken: KEMA
- Markering: CE

