

# Swiss Garde 300 Unterputzmontage (UP), schwarz

25390CH

4 Jahre  
Garantie

Bewegungsmelder für Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m. Möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich. Ideal für Treppenhäuser, Korridore, Keller, Garagen etc. Externer Schalter (ON). Farbausführung: schwarz

## Technische Daten

Swiss Garde 300 Unterputzmontage (UP), schwarz.

- UP-Bewegungsmelder für Wandmontage
- Swiss Garde 300 UP IR schwarz
- 3 PIR Sensoren mit 180° Erfassungsbereich
- Reichweite ca. 10m Radius bei 3m Höhe
- Montagehöhe ca. 1-3 Meter
- IP20 Innenmontage, Klasse II
- 1x Relais Lichtkanal
- Zeitregler: Kurzimpuls (ca. 1s), ca. 10s bis 20min
- Taster Eingang für manuelles Einschalten
- Konfiguration über Fernbedienung oder APP
- Detektortechnologie: PIR
- Eingangsspannung: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Detektorausgang: 230 V (ON/OFF)
- Maximale Stromaufnahme: 0.9 W
- Maximale Stromaufnahme: 3.91 mA
- Maximaler MCB-Wert: 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
- Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
- Lichtstärkebereich: 5 lux – 2000 lux
- Ausschaltverzögerung: pulse, 1 s – 20 min
- Erfassungswinkel: 180°
- Erfassungsbereich (PIR): 10 m bei einer Höhe von 3 m
- Umgebungstemperatur: -20 – +40 °C
- Montage: Unterputzdose
- Montagehöhe: 1 – 3 m
- Verwendung: ausschließlich geeignet für Montage in Innenräumen
- Relaiskontakt: Schließer (max. 10 A)
- Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos = 1$ ): 2300 W
- Maximale Last ( $\cos \geq 0,5$ ): 1150 VA
- Maximale Last Energiesparlampen (CFLi): 350 W
- Maximale Last LED-Lampen: 350 W
- Maximale Last LED-Treiber: 350 VA
- Maximale Last elektronischer Transformator: 1150 VA



**niko**

25390CH - 22.06.2024

- Abmessungen (HxBxT): 88 x 88 x 70 mm
- Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT): 88 x 88 x 30 mm
- Einstellungen ändern: Potentiometer oder IR-Fernbedienung
- Schutzart: IP20
- Stoßfestigkeit: IK02
- Kennzeichnung: CE

