

Stänkskyddad dubbel vertikal ytmonterad dosa med två enkla flexibla ingångar för två funktioner, svart

761-83201

E-Nr.: 1891883

4 års
garanti

Denna dubbla vertikala ytmonterade dosa med två enkla flexibla ingångar är lämplig för två funktioner. Hela enheten är stänkskyddad, vilket gör den perfekt för användning i fuktiga utrymmen och ammoniakrika miljöer. Färg: svart

Tekniska data

Stänkskyddad dubbel vertikal ytmonterad dosa med två enkla flexibla ingångar för två funktioner, svart.

- Antal mekanismer: 2
- Material utanpåliggande dosa: Den utanpåliggande dosan är tillverkad av stöttålig, dammtålig, halogenfri och självsläckande polypropen (UL94-V2/1,6 mm).
- Kapslingsklass: Se kapslingsklassen för den monterade funktionen
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en Hydro-mekanism och en plan eller utanpåliggande dosa har en slag-hållfasthet på IK07 med en lägsta temperatur på -25 °C och en högsta temperatur på 55 °C
- Färg: Basmaterialen är genomgående svart (RAL 9005)
- Mått (HxBxD): 145 x 73 x 45 mm
- Certifieringsmärkning: SEMKO
- Märkning: CE

