

# Stænktæt underlag med en dobbelt M20-indgang med kabelforskruning og en enkelt M20-indgang med kabelforskruning til et modul, hvid

**701-84162**

E-Nr.:3417812228

4 års  
garanti

Dett underlag med en dobbelt M20-indgang med kabelforskruning og en enkelt M20-indgang med kabelforskruning er velegnet til et modul. Hele enheden er stænktæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i ammoniak-rige omgivelser. Farve: hvid

## Tekniske data

Stænktæt underlag med en dobbelt M20-indgang med kabelforskruning og en enkelt M20-indgang med kabelforskruning til et modul, hvid.

- Antal mekanismer: 1
- Materiale påbygningsdåse: Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
- Kapslingsklasse: Se kapslingsklasser for den monterede funktion
- Vandalklasse: Kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07 med en minimumtemperatur på -25°C og en maksimumtemperatur på 55°C
- Farve: hvid (gennemfarvet, omtrent NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Godkendelse: CE

