

Dobbelt ramme med 71 mm midt-til-midt afstand, Niko Pure alu black brushed

224-76800

4 års
garanti

Dobbelt ramme med 71 mm midt-til-midt afstand fra serien Niko Pure. Niko Pure alu black brushed

Tekniske data

Dobbelt ramme med 71 mm midt-til-midt afstand, Niko Pure alu black brushed.

- Dobbelt ramme til to afbrydere.
- Farve: alu black (omtrent NCS S 8005 - R50B, RAL 000 20 00)
- Anbefalet farve til afdækning: alu black
- Rammeopbygning: Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet.
- Materiale overramme: Den øverste ramme er fremstillet af elokseret børstet aluminium (alu black). Eloxeringsprocessen kan medføre små farveforskelle.
- Materiale underramme: Den underste ramme er fremstillet af mørkegrå polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA), emaljeret sort.
- Lak underramme: Den underramme er emaljeret sort.
- Rammetykkelse: Den øverste ramme er 6 mm tyk, og den underste ramme 2 mm tyk.
- Midt-til-midt afstand: 71 mm
- Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
- Brandsikkerhed
 - selvslukkende: overholder glødetrådtest på 650 °C
 - halogenfri
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Dimensioner (HxBxD): 83 x 154 x 8,9 mm
- Dimensioner synlig (HxBxD): 83 x 154 x 8 mm
- Certification marks: CE, SEMKO, VDE, NF, KEMA, ÖVE
- Godkendelse: CE

