

2-vägs uttag med sidojord och petskydd, cream

100-67865

4 års
garanti

Tekniska data

2-vägs uttag med sidojord och petskydd, cream

- Jordningstyp: sidjordning
- Effekt: 16 A/230 Vac
- Infällningsram
 - metalltjocklek 1 mm
 - galvaniserad på alla sidor
 - med 2 spår
- Material infällningsplatta: Centralplattan är tillverkad av stöttålig, dammtålig och styv polykarbonat. Basmaterialiet är genomgående färgat.
- Material jordning: sidjordning i högkvalitativ mässing
- Fixeringsmetod
 - med skruvar, för enkel fixering i infällningsdosa med greppytor
- Trådslutning
 - kontaktbussar försedda med insticksterminaler för fastklämning av trådarna
- Kapacitet jordningsledare
 - 2 x 2,5 mm² + 2 x 4 mm² tråd i jordningsterminalen
- – Alla plastkomponenter är självsläckande (klarar ett glödtrådtest på 650 °C) och är halogenfria.
- Slaghållfasthet: Efter montering garanteras en slaghållfasthet på IK06.
- Mått (HxBxD): 106.8 x 80 x 63 mm
- Certification marks: KEMA, DEMKO, VDE
- Märkning: CE



$\frac{16 \text{ A}}{230 \text{ Vac}}$



niko

100-67865 - 10-09-2024

Kopplingsschema

