

Stænkæt blænddæksel, hvid

701-38500

E-Nr.:3417811960

4 års
garanti

Denne blænddæksel monteres direkte på en stænkæt indbygningsdåse og er fremstillet af ABS. Den bruges til at lukke forbindelsespunkter rent til senere systemudvidelser eller for at installere ikke-standardfunktioner. Farve: hvid.

Tekniske data

Stænkæt blænddæksel, hvid. Beskyttelseslåg: Hver stikkontakt er dækket af et hængslet beskyttelsesdæksel, der åbner opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog.

- Farve: hvid (gennemfarvet, omtrent NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Forsegling: Dækslet har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks.
- Materiale efterbehandling: Afdækningspladen er fremstillet af hård akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS).
- Påbygningsdåse: Funktionen er designet til montering i en stænkæt indbygningsdåse. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante dåse (bestilles separat).
- Kemisk resistens: testet og godkendt til brug i miljøer med ammoniakniveauer på op til 20 ppm
- Omgivelsestemperatur: -25 – +55 °C
- Kapslingsklasse: Se kapslingsklasser for den monterede funktion
- Vandalklasse: Kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07 med en minimumtemperatur på -25°C og en maksimumtemperatur på 55°C
- Godkendelse: CE

