

Stänkskyddad jalusi-tryckknapp 10 A/250 Vac, mekaniskt låst och galvaniskt isolerad, med insticksterminaler, white

701-35915

4 year warranty

Denna stänkskyddade jalusi-tryckknapp är galvaniskt isolerad och utrustad med två knappar för omkoppling av elmotorn i varje riktning. Nederst på den vänstra knappen finns en pil som pekar uppåt, nederst på den högra knappen finns en pil som pekar nedåt. Strömställaren är avsedd att monteras i en stänkskyddad monteringsdosa. Hela enheten är stänkskyddad, vilket gör den perfekt för användning i fuktiga utrymmen och krävande miljöer. Färgkombination: white.



Tekniska data

Stänkskyddad jalusi-tryckknapp 10 A/250 Vac, mekaniskt låst och galvaniskt isolerad, med insticksterminaler, white.

- Försägling: Locket har en integrerad förslutning och är hermetiskt fäst vid lämplig dosa.
- Skriv ut: Två knappar med två inpräglade pilar. Nederst på den vänstra knappen finns en pil som pekar uppåt, nederst på den högra knappen finns en pil som pekar nedåt.
- Antal mekanismer: 1
- Material bas
 - karbamidformaldehyd (UF) med god värmebeständighet
 - vit RAL9010 (ungefärlig)
- Ytmaterial: Brytaren/tryckknappen är tillverkad av stöttålig, dammtålig, halogenfri och självsläckande polypropen (UL94-V2/1,6 mm). Kontrollknappen är tillverkad av styv ABS.
- Trådanslutning
 - kontaktbussar försedda med insticksterminaler för fastklämning av trådarna
- Anslutningsklämmor
 - alla anslutningsterminaler på basens ovansida
 - upp till 2 x 2,5 mm² tråd per anslutningsterminal
- Kabelutrymme
 - 21,9 mm trådutrymme under mekanismen
 - mekanismen hålls på plats av 2 lateralt placerade hållare inuti dosan
 - en snäppanslutning håller trådmekanismen på plats
- Avskalningslängd
 - 12 mm avskalningslängd
 - inpräglad märkning baksida: avskalningslängd och kopplingsschema
 - inpräglad märkning framsida: terminaler och brytarsymbol
- Belysningsselement
 - har 2 rektangulära fördjupningar för en belysningsenhet
 - vänster fördjupning (sedd framifrån): klicka in belysningsenhet med trådar eller automatisk belysningsenhet
 - baksida: runda fördjupningar för direkt kontakt mellan den automatiska belysningsenheten och mekanismen
- Utanpåliggande dosa: Funktionen är avsedd att monteras i en stänksäker monteringsdosa. Funktionen har en integrerad förslutning och är hermetiskt fäst vid lämplig dosa (beställs separat).
- Omgivningstemperatur: -25 – +55 °C
- Kapslingsklass: IP55 för kombinationen av en brytare och infällningsdosa
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en Hydro-mekanism och en plan eller utanpåliggande dosa har en slaghållfasthet på IK07 med en lägsta temperatur på -25 °C och en högsta temperatur på 55 °C

- Färg: Basmaterialen är genomgående vitt (RAL 9010).
- Certifieringsmärkning: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Märkning: CE



Kopplingsschema

