

# Plaque de recouvrement quintuple, entraxe de 71 mm, couleur Niko Intense matt black coated

130-76005

4 ans de  
garantie

Plaque de recouvrement quintuple avec un entraxe de 71 mm de la série Niko Intense. couleur Niko Intense matt black coated

## Données techniques

Plaque de recouvrement quintuple, entraxe de 71 mm, couleur Niko Intense matt black coated.



- Quintuple plaque de recouvrement pour cinq mécanismes.
- Couleur: laqué matt black (par approximation NCS S 9000 N, RAL 9005)
- Couleur recommandée pour enjoliveur: black coated
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur et d'un cadre inférieur qui sont reliés mécaniquement entre eux.
- Matériau cadre supérieur: Le cadre supérieur est réalisé en polycarbonate indéformable, résistant aux chocs.
- Matériau cadre inférieur: Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) gris foncé + acrylique-styrène-acrylate (ASA), black coated.
- Laque cadre supérieur: Le cadre supérieur est laqué matt black.
- Laque cadre inférieur: Le cadre inférieur est laqué matt black.
- Entraxe: 71 mm
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie
  - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C)
  - exempt de halogènes
- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 85 x 367 x 8.9 mm
- Marques de certification: NF
- Marquage: CE

