

# Smart plug med sidejord, Zigbee®

**552-80698**

E-Nr.:3417811559

**4** års  
garanti

Smart plug kan bruges til at tænde/slukke en tilsluttet enhed og måle dens energiforbrug. Når Smart plug, der er en smart stikkontakt, er sat i en stikkontakt, kan du tænde/slukke den tilsluttede enhed lokalt med tangenten på smart stikkontakten. For at du kan få glæde af alle Niko Home Control smartfunktioner, såsom betjening med smartphone både i og udenfor hjemmet (fx sluk-alt-funktionen eller solenergi-funktionen) og overvågning af dit energiforbrug, kan du forbinde smart stikkontakten trådløst til Niko Home Controls smart hub (552-00001), som købes separat. Denne enhed kan også bruges i en busledningsinstallation i kombination med den trådløse bridge til Niko Home Control (550-00640). Den nemme tilslutning af smart stikkontakten betyder, at du kan flytte den rundt i dit hjem og måle mange forskellige apparaters energiforbrug med kun ét smartstikkontakt.



## Tekniske data

Smart plug med sidejord, Zigbee®

- strømforbrug (standby):  $\leq 0.5 \text{ W}$
- maks. belastning: 16 A/3680 W
- intern overstrømsbeskyttelse: slukker ved  $> 16 \text{ A}$
- maksimal rækkevidde (fra switch til smart hub): 20 m
- LED-indikator for status og fejlinformation
- mållings præcision:  $\pm 0,5 \text{ W}$  (1 - 5W),  $\pm 5 \%$  (5 - 3680 W). Gyldig til normal spænding (230 Vac). Denne enhed skal ikke bruges til fakturering. De data, denne enhed registrerer, skal kun anvendes som information.
- maksimalt antal Zigbee®-enheder pr. installation: 25
- ikke egnet til opladning af elbiler eller store belastninger (f.eks. motorer eller elektriske varmeeenheder uden integreret termostat)
- systemkompatibilitet: Zigbee® 3.0, Niko Home Control II
- justering af indstillinger: Konfigurations- og kontrol-app Niko Home ELLER Niko Home Control-programmeringssoftware
- Je kompatibelný s wireless bridge
- Forsyningsspænding: 230 Vac  $\pm 10 \%$ , 50 Hz
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Kommunikationsprotokol: Zigbee® 3.0
- Maksimal feltstyrke: 5 dBm
- Driftsfrekvens: 2.4 GHz
- Systemkompatibilitet: talks with Homey (Zigbee®)
- Omgivelsestemperatur: 0 – 35 °C
- Kapslingsklasse: IP20D
- Vægt: 125 g
- Dimensioner (HxBxD): 60 x 60 x 84 mm
- Godkendelse: CE

**niko**



## Dimensioner

