

Rozdelovač video signálu (1 vstup, 4 výstupy) montáž na DIN 6U

10-822-01

4 roky
záruka

Video rozdelovač na montáž na DIN lištu rozdeľuje video signál medzi 4 linkami. Je vybavený aktívnym zesilňovačom. V závislosti od aktívnych spotrebičov môžete do inštalácie zakomponovať viac ako jeden video rozdelovač.

Technické údaje

Rozdelovač video signálu (1 vstup, 4 výstupy) montáž na DIN 6U

na napájanie 4 liniek s video signálom - pripojenie na NCAS video 5-vodičový alebo 6-vodičový systém - výstupná pozícia na výstup od 0 dB do +12 dB / manuálne nastaviteľné - kompenzačné frekvenčné charakteristiky na výstup od 0 dB do +12 dB / manuálne nastaviteľné - vstupný prúd: $I(a) = 0,0 \text{ mA}$, $I(P) = 160 \text{ mA}$ (v nečinnom stave / bez záťaže) - max. vstupný prúd: $I(P_{\text{max}}) = 200 \text{ max}$ - vstupné napätie: 26 Vdc (z vodiča P) - vstupná, výstupná impedancia: 100 Ohm s vyvážením - povolená prevádzková teplota 0 °C až 40 °C - vhodné na montáž na DIN lištu, DIN EN 50022 - rozmery V 90 x Š 105 x H 70 mm (6E)

- Závažia: 190 g
- Rozmery (VxŠxH): 92 x 105 x 70 mm
- Certifikácia: CE



Schéma zapojenia

