

Uskærmet RJ45-stik UTP Kat. 6A, PoE++-klar, til båndbredder op til 500MH

650-45072

4 års
garanti

Dette uskærmede RJ45-stik bruges til at forbinde enheder til tale-, data- og billedanvendelse. Ydelsen er UTP Kat. 6A, PoE++-klar, til båndbredder op til 500MHz.

Tekniske data

Uskærmet RJ45-stik UTP Kat. 6A, PoE++-klar, til båndbredder op til 500MH

- Service: 4PPoE
- PoE-standard: IEEE 802.3BT Type 4
- Maks. effekt Komponent (ved PD): 72 W
- Maks. effekt Kilde (ved PSE): 100 W
- Spændingsområde (ved PSE): 50,0-57,0 V
- Spændingsområde (ved PD): 42,5-57 V
- Maks. strøm: 680 mA
- Par med strøm: 4
- Maksimal kabelmodstand pr. parsæt: 12.5 Ω
- Effektstyring: Tre effektklasseniveauer forhandlet med underskrift eller 0,1 W trin forhandlet af LLDP
- Reduktion af kablets maksimale omgivende driftstemperatur: 10 °C (20 °F) med mere end halvdelen af medfølgende kabler ved I_{max}
- Understøttet kabelføring: Kategori 5
- Understøttede moduler: Funktion A, Funktion B, 4-par funktion
- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Godkendelse: CE

