

Centrumplatta för dragtryckknapp, sterling coated

121-63906

4 års
garanti

Centrumplatta med dragmekanism för tryckknapp. Belysningspunkten styrs via ett dragsystem. Denna tillämpning används ofta i sovrum. Färg: sterling coated.

Tekniska data

Centrumplatta för dragtryckknapp, sterling coated. Denna centralplatta är omgiven av en plan kant med en rektangulär öppning i alla fyra hörn, varje öppning och en försedd med snäpphake för flera lägen. Centralplattans konstruktion säkerställer att den jämna plattan alltid kan monteras plant mot väggen, även om den är slarvigt spacklad. Detta fungerar i två riktningar: Om infällningsdosan sticker ut från putsen kan de multipositionella snäpphakarna kompensera för ett glapp på 1 till 1,2 mm. Om infällningsdosan har sjunkit för djupt ned i putsen kan snäpphakarna kompensera för ett glapp på upp till 1,8 mm. Den platta kanten runt centralplattan har också 4 runda öppningar som säkerställer att infällningsplattan är korrekt placerad i förhållande till centralplattan. Efter montering av alla komponenter (infällningsplatta, centralplatta och brytare) är inga metalldelar synliga tack vare centralplattans platta kant.

- Funktion: Knappen och mellanplattan bildar en enhet.
 - Material centralplatta: Centralplattan är lackad och tillverkad av styv PC och ASA.
 - Färg: lackad i sterling (ungefär NCS S 4000 - N, RAL 9007)
 - Demontering: Vid demontering (efter att skruven tagits bort) måste dragmodulen först tryckas uppåt och sedan klickas ut med hjälp av en skruvmejsel. Det anges med en skruvmejselsymbol och en pil. Vid demontering ska en spårskruvmejsel användas.
 - Kapslingsklass: Kombinationen av en brytare, en centralplatta och en infällningsplatta har kapslingsklass IP31D
 - Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slaghållfasthet på IK06
 - Brandsäkerhet
 - Plastdelarna i centralplattan är självsläckande (klarar ett glödtrådtest på 650 °C)
 - Plastdelarna i centralplattan är halogenfria
 - Mått på finish med platt kant: 56 x 56 mm (HxB)
- Mått på synligt område av finish: 45 x 45 mm (HxB)
- Mått (HxBxD): 55.8 x 55.8 x 19.5 mm
 - Certifieringsmärkning: SEMKO
 - Märkning: CE

