

Stænktæt underlag med en dobbelt M20-indgang med kabelforskruning og en enkelt M20-indgang med kabelforskruning til et modul, grå

700-84162

E-Nr.:34 17 812 244

4 års
garanti

Dett underlag med en dobbelt M20-indgang med kabelforskruning og en enkelt M20-indgang med kabelforskruning er velegnet til et modul. Hele enheden er stænktæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i krævende omgivelser. Farve: grå

Tekniske data

Stænktæt underlag med en dobbelt M20-indgang med kabelforskruning og en enkelt M20-indgang med kabelforskruning til et modul, grå.

- Antal mekanismer: 1
- Materiale påbygningsdåse: Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
- Kapslingsklasse: Se kapslingsklasser for den monterede funktion
- Vandalklasse: Kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07 med en minimumtemperatur på -25°C og en maksimumtemperatur på 55°C
- Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, lysegrå (omtrent NCS S 1502 - B, RAL 7035)
- Godkendelse: CE

