

Jednoduchý čelný panel, pre dve spínacie funkcie, farba Niko Rocker alu grey brushed

155-56102

4 roky záruka

Jednoduchý čelný panel na Niko Rocker pre dvojnásobný spínač zacvakne na jednu namontovanú dvojnásobnú spínaciu funkciu. Čelný panel je možné kombinovať so všetkými dostupnými lištami z radu Niko Rocker pre jeden prístroj.

Skladá sa z vrchného rámčeka, svetlovodu a spodného rámčeka, ktoré sú mechanicky prepojené.

Svetlovod je vyrobený z priesvitného plastu a prenáša svetlo z voliteľnej LED diódy do spínacej páčky.

Horný rám je vyrobený z brúseného hliníka. Spodný rám je vyrobený z tmavosivého polykarbonátu (PC) + akryl-styrén-akrylát (ASA). vrchný rám má hrúbku 6 mm a spodný rám má hrúbku 2 mm.


Spoločnosť Niko odporúča dizajnovú kombináciu s lištou z radu Niko Rocker v nasledujúcom farebnom prevedení: alu grey.

- Exkluzívne materiály
- Autentický klasický dizajn
- Belgický dizajn a remeselná zručnosť
- Dizajn perfektne ladí s portfóliom spoločnosti Niko
- Osvedčená kvalita Niko
- Jedinečný osvetlený dizajn vypínačov (pridaním LED spätnej väzby)

Technické údaje

Jednoduchý čelný panel, pre dve spínacie funkcie, farba Niko Rocker alu grey brushed.

- 1-rámček pre jeden spínač.
- Farba: alu grey (približne NCS S 2002 - G, RAL 000 80 00)
- Odporúčaná farba pre stredový kryt: alu grey
- Zloženie rámu: Skladá sa z vrchného rámčeka, svetlovodu a spodného rámčeka, ktoré sú mechanicky prepojené.
- Materiál horného rámu: Horný rám je vyrobený z brúseného hliníka.
- Materiál spodného rámu: Spodný rám je vyrobený z tmavosivého polykarbonátu (PC) + akryl-styrén-akrylát (ASA).
- Hrúbka rámu: vrchný rám má hrúbku 6 mm a spodný rám má hrúbku 2 mm.
- Svetelná jednotka
 - čelný panel obsahuje svetlovod
 - svetlovod je vyrobený z priesvitného plastu
 - svetlovod prepravuje svetlo z voliteľnej LED diódy na prepínač
 - upozorňujeme, že rám krytu by nemal byť namontovaný hore nohami, aby sa zabezpečilo, že voliteľná LED dióda dobre zapadne do svetlovodu
- Nerovnosť pri povrchovej montáži: max. 8,5 mm
- Protipožiarna bezpečnosť
 - samozhášavý: vyhovel žeraviacej skúške 650°C
 - neobsahuje halogény



niko

- Stupeň ochrany: Kombinácia spínača, stredového krytu a rámčeka má stupeň ochrany IP20D
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu, stredového krytu a rámčeka má odolnosť voči nárazu IK06
- Rozmery (VxŠxH): 83 x 83 x 13 mm
- Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH): 83 x 83 x 8 mm
- Certifikáty: CEBEC
- Certifikácia: CE

