

5-modul ramme, 71 mm midt afstand, Niko Intense sterling coated

132-76005

E-Nr.:3417817430

4 års
garanti

5-modul ramme med 71 mm midt-til-midt afstand fra serien Niko Intense. Niko Intense sterling coated

Tekniske data

5-modul ramme, 71 mm midt afstand, Niko Intense sterling coated.

- Femdobbelts forsænket ramme til fem afbrydere.
- Farve: enamelled sterling (omtrent NCS S 4000 - N, RAL 9007)
- Rammeopbygning: Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet.
- Lak overramme: Den øverste ramme er emaljeret sterlingsølv.
- Lak underramme: Den underramme er emaljeret sterlingsølv.
- Midt-til-midt afstand: 71 mm
- Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
- Brandsikkerhed
 - selvslukkende: overholder glødetrådtest på 650 °C
 - halogenfri
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandklasse på IK06
- Certification marks: CEBEC, SEMKO, VDE, NF, ÖVE, KEMA
- Godkendelse: CE

