

Bezdrôtový spínač napájaný batériou, jednoduchý, Zigbee®

552-72001

4 roky
záruka

Tento jednoduchý bezdrôtový spínač Zigbee® napájaný batériou umožňuje diaľkovo ovládať bezdrôtové zariadenia Zigbee®. Môže sa používať buď vo vašej inštalácii Niko Home Control, alebo sa môže pripojiť k sieti Zigbee® tretej strany ako štandardný stmievač prostredníctvom párovania typu Find&Bind. Okrem toho možno spínač spárovať až s ôsmimi prijímačmi Zigbee® na samostatné použitie prostredníctvom Touchlink. Je napájaný batériou, ktorá pri dvadsiatich krátkych stlačeniach denne vydrží najmenej päť rokov. Bezdrôtový spínač Zigbee® je namontovaný na plastovej základni. Súpravu (prístrojový spodok + spínač) možno priskrutkovať na stenu (skrutky nie sú súčasťou balenia) alebo prilepiť na rovný povrch pomocou obojstrannej lepiacej pásky (súčasť balenia). Ak chcete nainštalovať jednoduchý bezdrôtový spínač Zigbee® napájaný batériou na zapustenú montážnu krabicu, objednajte si variant bez plastovej základnej dosky (552-72011). Namiesto toho ho skombinujte s kovovou základnou doskou (552-720X0). Celú kolísku a rámček je potrebné objednať samostatne. Tento jednoduchý bezdrôtový spínač Zigbee® napájaný batériou je možné kombinovať s akýmkoľvek rámčekom z dizajnov Niko Pure, Niko Intense a Niko Original vo farbe podľa vášho výberu. Najlepšie výsledky dosiahnete podľa návodu a pokynov na inštaláciu zariadení s rádiovými frekvenciami. Tento bezdrôtový spínač Zigbee® je možné bezdrôtovo smart hub pre Niko Home Control (552-00001). Toto zariadenie je možné použiť aj v rámci elektroinštalácie so zbernicovou kabelážou v kombinácii s wireless bridge pre Niko Home Control (550-00640).



Technické údaje

Bezdrôtový spínač napájaný batériou, jednoduchý, Zigbee®.

- Spôsob montáže: montáž na stenu
- Montážna výška: 105 – 120 cm
- Maximálny dosah (od spínača po smart hub): 10 m
- Napájanie: 3V batéria, CR2450
- Životnosť batérie: 5 roky pri 20 zapnutiach za deň
- Anténa: integrovaná anténa
- Vlhkosť: 0 - 95 % relatívna vlhkosť, nekondenzujúca
- Max. počet na inštaláciu:
 - max. 50 pripojených smart Zigbee® zariadení na inštaláciu Niko Home Control
 - samostatné: max. 8 Zigbee® prijímačov (ZAP/VYP/stmievanie) na spínač
- prevádzková teplota: 5 °C – 30 °C
- Skladovacia teplota: 0 °C – 40 °C
- Kompatibel mit der drahtlose Bridge
- Počet ovládacích tlačidiel: 1 ovládacie tlačidlo
- Komunikačný protokol: Zigbee® 3.0
- Maximálny výkon rádiových frekvencií: 8 dBm
- Prevádzková frekvencia: 2.4 GHz
- Kompatibilita systému: talks with Homey (Zigbee®)

niko

- Stupeň ochrany: IP20
- Požadovaný typ zapustenej montážnej krabice
 - hĺbka: min. 40 mm (vrátane priestoru na kábel)
 - upevnenie rozperkou/skrutkou: 60 mm
 - vnútorný priemer krabice: 60 mm
 - horizontálna vzdialenosť stredu viacerých krabíc: 71 mm
 - vertikálna vzdialenosť stredu viacerých krabíc: 71 mm
- Spôsob pripevnenia
 pripevnenie skrutkami alebo lepidlom
- Rozmery (VxŠxH): 71 x 71 x 10 mm
- Závažia: 23 g
- Certifikáty: Zigbee Certified Product
- Certifikácia: CE



Rozmery

