

# Vlakke hoek voor installatiekanaal 160x50mm

**06-303**

**4** year warranty

Deze vlakke hoek kan gebruikt worden voor een installatiekanaal met afmetingen 160 x 50mm.

## Technische gegevens

Afmetingen : 182 (H) x 182 (B) x 52,1 mm (D) Hoek die richtingswijzigingen toestaat van horizontaal naar verticaal (en omgekeerd). Voorzien van snaphaken voor bevestiging op de kanaalbodem. De snaphaken (4 in totaal) grijpen in aan de voorkant van het kanaal, in de dekselopening. Het vormstuk overbrugt tot 7mm eventueel onvolmaakte zaagsnedes, zowel van kanaaldeksels als van het kanaal zelf. Dit stuk is vervaardigd uit witte - gekleurd in de massa (RAL9010) - PC-ASA. UV-bestendig. Beschermingsgraad: IP40. Isolatieweerstand:  $\approx 100M\Omega$ . Slagsterkte: IK07. 230V-16A. Gebruikstemperatuur: bij transport -25°C tot 60°C, bij installatie: -5°C tot 60°C. De toebehoren dragen het CE-label en voldoen aan de normen KEMA K55A-W2-W3.

- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme en een installatiekanaal heeft een beschermingsgraad IP40
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme en een kabelgoot heeft een slagweerstand van IK07

