

Enkelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 2-tryk, champagne coated

157-00002

E-Nr.:3467605317

4 års
garanti

Enkelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller bustryk med to betjeningsknapper.

Tekniske data

Enkelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 2-tryk, champagne coated.

- Antal tryk: 2 tryk
- Materiale tangenten: Centralpladen er emaileret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Farve: enamelled champagne coated (omtrent NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10)
- Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent.
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Brandsikkerhed
 - tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - tangenternes plastdele er halogenfrie
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

