

# Zásuvka s kontrolkou napätia, ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 28,5 mm, prístrojovým spodkom a krytom, skrutkové svorky, farba orange


198-66617

4 roky  
záruka

Zásuvka s kontrolkou napätia, ochranným kolíkom a detskou poistkou. Táto zásuvka má hĺbkou zapustenia 28,5 mm a je vybavená skrutkovými svorkami a rozperkami. Vráťane krytu. Rámček vo farbe podľa vášho výberu musíte objednať samostatne.  
Farba povrchovej úpravy: orange.


## Technické údaje

Zásuvka s kontrolkou napätia, ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 28,5 mm, prístrojovým spodkom a krytom, skrutkové svorky, farba orange.



- Farba: Kryt zásuvky a stredový kryt sú farbené v hmote (oranžová - približne RAL 2008) a zaisťuje, že po odstránení stredového krytu, zostáva funkcia zásuvky jasne označená. To platí hlavne na miestach s veľkým množstvom obvodov, ktoré majú veľmi špecifické funkcie napríklad núdzové záložné zdroje v nemocniciach. Stredový kryt je vyrobený z tvrdého PC.
- Spôsob priporenia
  - pri montáži do zápusnej montážnej krabice s upevňovacími plochami použite rozperky, ktoré je možné otvoriť otočením skrutiek na plochy skrutkovač (0,8 x 5 mm)
  - hĺbka uchytenia rozperky: 31 mm
  - rozperky sa po uvoľnení vrátia úplne späť
- Okrajová hrana: ak zapustená inštalačná krabica prečnieva z omietky, na odstránenie 1 až 1,2 mm vôle je možné použiť 4 obdĺžnikové otvory (7 x 2,5 mm), ktoré sa nachádzajú na montážnom ráme. Aj v prípade takejto vôle môže rámček stále dokonale lícovať so stenou.
- Priporenie vodičov
  - zásuvky sú vybavené pružinovými svorkami s permanentnými skrutkami. Tieto skrutky majú kombinované skrutkové hlavy (Pz2 alebo plochý skrutkovač 1 x 5,5 mm)
  - okrem toho je každá skrutka vybavená drážkou pre skrutkovač, ktorá zabraňuje skĺznutiu skrutkovača zo skrutky.
- Dĺžka odblankovania
  - 14 mm dĺžka odblankovania
  - nezmazateľne zaznačená na zadnej časti: dĺžka odblankovania
- Svetelná jednotka
  - stredový kryt má v ľavom dolnom rohu zvislé obdĺžnikové priehľadné okienko (1 x 5 mm), ktoré zviditeľňuje zelenú LED modulu indikácie napätia
  - pri pohľade z prednej časti zásuvky, je modul indikácie napätia zacvaknutý do zadnej časti prístrojového spodku, pričom LED sa nachádza v ľavom dolnom rohu. Modul indikátora napätia sa zacvakne do zadnej časti prístrojového spodku, čím k dôjde k bezprostrednému zapojeniu
  - modul indikácie napätia s zelenou LED má polyamidový kryt
  - zelená svetlo vzniká v LED, ktorá má nepatrnú spotrebu elektrickej energie (0,25 W). Je nárazuvzdorná a nevyžaruje žiadne teplo. LED má dlhú životnosť, min. 50 000 hodín

- Protipožiarna bezpečnosť
  - samozhášavé plastové komponenty (stredná doska a spodný kryt): vyhovel žeraviacej skúške 650°C
  - neobsahuje halogény
- Stupeň ochrany: Kombinácia spínača, stredového krytu a rámčeka má stupeň ochrany IP21 D
- Kombinácia mechanizmu, stredového krytu a rámčeka má odolnosť voči nárazu IK06
- Certifikácia: CE



### Schéma zapojenia

