

# Aan- of afwezigheidsmelder 360°, 30 m, KNX®, 3 PIR-elementen, voor inbouw, vierkant

351-25037

4 jaar  
garantie

De aanwezigheids- of -afwezigheidsmelder met twee kanalen en daglichtregeling voor inbouw in plafonds is geschikt om binnenverlichting in en uit te schakelen. De melder is voorzien van een geïntegreerde lichtsensoren en is enkel compatibel met KNX®.

Afwerkingskleur: wit


- Master / secundair mogelijk
- Kan tot 8 meter hoogte geplaatst worden




Aanwezigheidsmelder voor gebruik in de grote ruimtes zoals grote kantoren en vergaderzalen

- Alles kan geprogrammeerd worden met de ETS-software
- Zeer eenvoudige programmatie
- Kan geprogrammeerd worden als aan- of afwezigheidsmelder
- 2 kanalen voor daglichtregeling
  - 1 kanaal voor het aan- en uitschakelen van verlichting
  - 1 kanaal voor het aan- en uitschakelen van HVAC



## Detectiebereik



H			
2 m	5 m	10 m	20 m
3 m	7 m	13 m	26 m
4 m	9 m	14 m	28 m
5 m	10 m	15 m	30 m
6 m	10 m	15 m	30 m
7 m	10 m	15 m	30 m
8 m	10 m	15 m	30 m

**niko**

## Technische gegevens

Artikelnummer	351-25037
Voedingsspanning	24 Vdc $\pm$ 10 %
Detector output	KNX®
Bereik lichtintensiteit	5 lux – 2000 lux
Aantal kanalen	2 kanalen
Detectiehoek	360°
Detectiebereik (PIR)	Ø 26 m vanop een hoogte van 3 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +40 °C
Montage	inbouw
Montagehoogte	2 – 8 m
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	42 mm
Afmetingen (HxBxD)	88 x 88 x 57 mm
Beschermingsgraad	IP20
Markering	CE

## Afmetingen

