

Enkelvoudige afdekplaat, Niko Intense matt black coated

130-76100

4 jaar
garantie

Enkelvoudige afdekplaat uit de reeks Niko Intense. Niko Intense matt black coated.

Technische gegevens

Enkelvoudige afdekplaat, Niko Intense matt black coated.

- Enkelvoudige afdekplaat voor één mechanisme.
- Kleur: matt black gelakt (bij benadering NCS S 9000 N, RAL 9005)
- Aangeraden kleur centraalplaat: black coated
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal bovenkader: Het bovenkader is vervaardigd uit slagvast, vormvast polycarbonaat.
- Materiaal onderkader: Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA), black coated.
- Lak bovenkader: Het bovenkader is matt black gelakt.
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
 - halogeenvrij
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 85 x 85 x 8.9 mm
- Keurmerken: KEMA
- Markering: CE

