

# Trådløs bridge til Niko Home Control


**550-00640**

E-Nr.:3426000173

**4** års  
garanti

Dette businterface gør det muligt at integrere og betjene alle Zigbee® kompatible Niko Home Control produkter til traditionel kabelføring i en busledningsinstallation. På den måde giver den trådløse bridge dig komplet fleksibilitet og mulighed for at drage fordel af samtlige Niko Home Control funktioner. Du kan nemt udvide din busledningsinstallation med Niko Home Control enhederne fra Zigbee® sortimentet, som tidligere kun kunne bruges i en installation med traditionel ledningsføring med en smart hub.

Det smarte design giver dig mulighed for helt enkelt at forbinde den trådløse bridge. Du skal blot tilslutte den til USB-porten på controlleren uden brug af ekstra ledninger eller en ekstern strømforsyning. Konfigurationen kan også udføres på samme velkendte måde via den brugervenlige programmeringssoftware Niko Home Control. Administrer og betjen din installation helt enkelt via Niko Home appen.



## Tekniske data

Trådløs bridge til Niko Home Control

- Trådløs kommunikation: Zigbee® 3.0
- Sendeområde: maks. 10 m indendørs, med mesh-netværksupport for udvidet rækkevidde
- Meshing: kun muligt ved brug af 230 V Zigbee® enheder
- Monteringsmetode: vægmontering (i en maksimal højde på  $\leq 2$  m)
- Forsyningsspænding: 5 V via USB-A-porten på den controller
- Strømforbrug: 250 mW (USB)
- USB kabel længde: 3 m
- Maksimum pr. installation: 1 trådløs bridge pr. Controller
- Ikke kompatibel med Easywave enheder. Tilslut USB RF-interfacet til en ledig USB-port på controlleren at bruge Easywave-enheder i en busledningsinstallation
- Kompatibel med Easywave# enheder, brug Zigbee® varianten i stedet
- Kommunikationsprotokol: Zigbee® 3.0
- Maksimal feltstyrke: 8.5 dBm
- Omgivelsestemperatur: 0 – 45 °C
- Kapslingsklasse: IP20
- Vægt: 160 g
- Dimensioner (HxBxD): 90.4 x 89.8 x 29.3 mm
- Godkendelse: CE
- Certificationsmærker: Zigbee Certified Product



**niko**

Dimensioner

