

Tredobbelt ramme, 71 mm midt afstand, Niko Pure steel champagne coated

166-76700

4 års
garanti

Tredobbelt ramme med 71 mm midt-til-midt afstand fra serien Niko Pure. Niko Pure steel champagne coated

Tekniske data

Tredobbelt ramme, 71 mm midt afstand, Niko Pure steel champagne coated.



- Tredobbelt forsænket ramme til tre afbrydere.
- Farve: enamelled champagne coated (omtrent NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10)
- Anbefalet farve til afdækning: steel champagne coated
- Rammeopbygning: Den består af en øvre ramme og en nedre ramme, der er mekanisk forbundet.
- Materiale overramme: Den øverste ramme er fremstillet af stål.
- Materiale underramme: Den underste ramme er fremstillet af hvid polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA), champagne coated.
- Lak overramme: Den øverste ramme er emaljeret champagnefarvet.
- Lak underramme: Den underramme er emaljeret champagnefarvet.
- Rammetykkelse: Den øverste ramme er 2 mm tyk, og den underste ramme er 6 mm.
- Midt-til-midt afstand: 71 mm
- Påbygningshøjde: maks. 8,5 mm
- Brandsikkerhed
 - selvslukkende: overholder glødetrådtest på 650 °C
 - halogenfri
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandklasse på IK06
- Dimensioner (HxBxD): 83 x 225 x 8.9 mm
- Dimensioner synlig (HxBxD): 83 x 225 x 8 mm
- Godkendelse: CE

