

Plaque de recouvrement simple, couleur Niko Intense sterling coated

121-76100

4 ans de
garantie

Simple plaque de recouvrement de la gamme Niko Intense couleur Niko Intense sterling coated.

Données techniques

Plaque de recouvrement simple, couleur Niko Intense sterling coated.

- Simple plaque de recouvrement pour un seul mécanisme.
- Couleur: laqué sterling (par approximation NCS S 4000 - N, RAL 9007)
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur et d'un cadre inférieur qui sont reliés mécaniquement entre eux.
- Matériau cadre supérieur: Le cadre supérieur est réalisé en polycarbonate indéformable, résistant aux chocs.
- Matériau cadre inférieur: Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) gris foncé + acrylique-styrène-acrylate (ASA)
- Laque cadre supérieur: Le cadre supérieur est laqué sterling.
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie
 - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - exempt de halogènes
- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 85 x 85 x 8.9 mm
- Marques de certification: CEBEC
- Marquage: CE

