


Prise de courant de couleur avec broche de terre et obturateurs de protection, pour montage dans boîtes de sol

Pour alimentation de secours (p.ex. dans des hôpitaux):

- vert pour p.ex. alimentation générale,
- orange pour p.ex. alimentation des réseaux no-break,
- rouge pour p.ex. alimentation des réseaux de données.

Le socle et le set de finition sont de la même couleur.



 16 A
250 Vac

Prise de courant de couleur avec broche de terre et obturateurs de protection, pour montage dans boîtes de sol


Pour alimentation de secours (p.ex. dans des hôpitaux):

- vert pour p.ex. alimentation générale,
- orange pour p.ex. alimentation des réseaux no-break,
- rouge pour p.ex. alimentation des réseaux de données.



Le socle et le set de finition sont de la même couleur.

- profondeur d'encastrement: 28,5 mm



APPAREIL COMPLET AVEC BORNES À CONNEXION RAPIDES, POUR FIXATION PAR VIS



100-26615

Pièces: 10



197-26615

Pièces: 10



198-26615

Pièces: 10

199-26615

Pièces: 10

APPAREIL COMPLET AVEC BORNES À VIS, POUR FIXATION PAR VIS



100-26610

Pièces: 10



197-26610

Pièces: 10



198-26610

Pièces: 10

199-26610

Pièces: 10

100-26615

4 year warranty

Prise de courant de couleur avec broche de terre et obturateurs de protection pour boîtes de sol, profondeur d'encastrement de 28,5 mm, bornes à connexion rapide, cream



Prise de courant à encastrer dans le sol. Cette prise de courant est équipée d'une broche de terre et d'une obturateurs de protection et sa profondeur d'encastrement est de 28,5 mm. Couleur de finition: cream

Prise de courant de couleur avec broche de terre et obturateurs de protection pour boîtes de sol, profondeur d'encastrement de 28,5 mm, bornes à connexion rapide, cream. Les bus de contact sont équipés de bornes enfichables pour fixer les fils. La longueur de dénudation (14 mm) des fils est gravée au dos du socle de manière indélébile. Le socle comprend des encoches aussi bien sur l'axe horizontal que vertical pour la fixation par vis sur des boîtiers de sol.

- Couleur: cream (par approximation RAL1013)
- Niko_ProtectionDegreeStandalone: IP20
- Degré de protection: L'ensemble comprenant un mécanisme, un enjoliveur et une plaque de recouvrement a un degré de protection IP21-D.
- L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Marques de certification: CEBEC, NF



197-26615

4 year warranty

Prise de courant de couleur avec broche de terre et obturateurs de protection pour boîtes de sol, profondeur d'encastrement de 28,5 mm, bornes à connexion rapide, green



Prise de courant à encastrer dans le sol. Cette prise de courant est équipée d'une broche de terre et d'une obturateurs de protection et sa profondeur d'encastrement est de 28,5 mm. Couleur de finition: green

Prise de courant de couleur avec broche de terre et obturateurs de protection pour boîtes de sol, profondeur d'encastrement de 28,5 mm, bornes à connexion rapide, green. Les bus de contact sont équipés de bornes enfichables pour fixer les fils. La longueur de dénudation (14 mm) des fils est gravée au dos du socle de manière indélébile. Le socle comprend des encoches aussi bien sur l'axe horizontal que vertical pour la fixation par vis sur des boîtiers de sol.


- Couleur: green (par approximation : RAL6010)
- L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Marques de certification: CEBEC, NF



198-26615

4 year warranty

Prise de courant de couleur avec broche de terre et obturateurs de protection pour boîtes de sol, profondeur d'encastrement de 28,5 mm, bornes à connexion rapide, orange



Prise de courant à encastrer dans le sol. Cette prise de courant est équipée d'une broche de terre et d'une obturateurs de protection et sa profondeur d'encastrement est de 28,5 mm. Couleur de finition: orange

Prise de courant de couleur avec broche de terre et obturateurs de protection pour boîtes de sol, profondeur d'encastrement de 28,5 mm, bornes à connexion rapide, orange. Les bus de contact sont équipés de bornes enfichables pour fixer les fils. La longueur de dénudation (14 mm) des fils est gravée au dos du socle de manière indélébile. Le socle comprend des encoches aussi bien sur l'axe horizontal que vertical pour la fixation par vis sur des boîtiers de sol.

- Couleur: orange (par approximation : RAL2008)
- L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Marques de certification: CEBEC, NF



199-26615

4 year warranty

Prise de courant de couleur avec broche de terre et obturateurs de protection pour boîtes de sol, profondeur d'encastrement de 28,5 mm, bornes à connexion rapide, red



Prise de courant à encastrer dans le sol. Cette prise de courant est équipée d'une broche de terre et d'une obturateurs de protection et sa profondeur d'encastrement est de 28,5 mm. Couleur de finition: red

Prise de courant de couleur avec broche de terre et obturateurs de protection pour boîtes de sol, profondeur d'encastrement de 28,5 mm, bornes à connexion rapide, red. Les bus de contact sont équipés de bornes enfichables pour fixer les fils. La longueur de dénudation (14 mm) des fils est gravée au dos du socle de manière indélébile. Le socle comprend des encoches aussi bien sur l'axe horizontal que vertical pour la fixation par vis sur des boîtiers de sol.

- Couleur: red (par approximation : RAL3001)
- Degré de protection: L'ensemble comprenant un mécanisme, un enjoliveur et une plaque de recouvrement a un degré de protection IP21-D.
- L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Marques de certification: CEBEC, NF

