

# Centrumplatta för hotellkortsbrytare, dark brown coated

124-61901

4 års  
garanti

Centrumplatta för en hotellkortsbrytare. Denna brytare används nästan uteslutande i hotellrum. Du för in hotellkortet upptill på brytaren. Linsen anger att du kan styra belysningen i ditt rum. Färg: dark brown coated.

## Tekniska data

Centrumplatta för hotellkortsbrytare, dark brown coated. Denna centralplatta är omgiven av en plan kant med en rektangulär öppning i alla fyra hörn, varje öppning och en försedd med snäpphake för flera lägen. Centralplattans konstruktion säkerställer att den jämna plattan alltid kan monteras plant mot väggen, även om den är slarvigt spacklad. Detta fungerar i två riktningar: Om infällningsdosan sticker ut från putsen kan de multipositionella snäpphakarna kompensera för ett glapp på 1 till 1,2 mm. Om infällningsdosan har sjunkit för djupt ned i putsen kan snäpphakarna kompensera för ett glapp på upp till 1,8 mm. Den platta kanten runt centralplattan har också 4 runda öppningar som säkerställer att infällningsplattan är korrekt placerad i förhållande till centralplattan. Efter montering av alla komponenter (infällningsplatta, centralplatta och brytare) är inga metalldelar synliga tack vare centralplattans platta kant.

- Funktion: Först klickas mellanplattan fast på mekanismen. Sedan klickas centralplattan fast på mekanismen. Centralplattan har ett fönster och ett spår för ett hotellkort. Lämpliga kort: bredd: min. 45 mm / max. 60 mm, tjocklek: min. 0,75 mm / max. 1,2 mm.
  - Material centralplatta: Centralplattan är lackad och tillverkad av styv PC och ASA.
  - Färg: mörkbrun lack (ungefär NCS S 8505 - Y20R, RAL 060 30 05)
  - Lins: Knappen på tryckknappen har en liten gul LED-lampa (1,5 x 1,5 mm) nedtill som anger åtgärdens status.
  - Demontering: För demontering av centralplattan är den platta kanten försedd med två skåror som anges av en skruvmejselsymbol. Centralplattan kan enkelt demonteras med en spårskruvmejsel.
  - Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
  - Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slag-hållfasthet på IK06
  - Brandsäkerhet
    - Plastdelarna i centralplattan är självsläckande (klarar ett glödtrådtest på 650 °C)
    - Plastdelarna i centralplattan är halogenfria
  - Mått på finish med platt kant: 56 x 56 mm (HxB)
- Mått på synligt område av finish: 45 x 45 mm (HxB)
- Mått (HxBxD): 55.8 x 55.8 x 10,5 mm
  - Certifieringsmärkning: SEMKO
  - Märkning: CE

