

Belysningsenhet med automatisk 230 V-anslutning med white lysdiod för strömbrytare med skruvplintar

170-37023

4 års
garanti

Denna belysningsenhet är utrustad med en automatisk anslutning, 230 V, och en white lysdiod och används för att belysa brytare och knappar. Denna belysningsenhet kan även användas i kanalisationsystem.

Tekniska data

Belysningsenhet med automatisk 230 V-anslutning med white lysdiod för strömbrytare med skruvplintar. Sett från framsidan av uttaget klickas LED-belysningsenheten in i baksidan av basen med lysdioden i nedre vänstra hörnet. Belysningsenheten klickas in i baksidan av basen och ansluts därmed direkt. Följande kretsar är belysta med den: enpolig, knappen normalt öppen, knappen normalt stängd eller normalt öppen och mellanliggande. Om belysningsenheten klickas in i en tvåpolig strömbrytare leder det till en kontrollfunktion. Den automatiska LED-belysningsenheten har ett skal av polyamid. Det vita ljuset produceras av en lysdiod med mycket begränsad energiförbrukning (0,1 W). Den är stöttålig och avger ingen värme. Lysdioden har en livslängd på minst 50 000 timmars brinntid. Den automatiska belysningsenheten får inte kombineras med en belysningsenhet med kablar. Med andra ord får den inte användas i dubbla brytare. CE-märkning.

- Matningsspänning: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slag-hållfasthet på IK06
- Märkning: CE

