

Bezdrôtový 2-kanálový prijímač- spínač

410-00351

4 roky
záruka

Tento 2-kanálový prijímač pre montáž na DIN lištu je riadený bezdrôtovo pomocou rádiovkej frekvencie. Má dva beznapäťové kontakty 16 A / 230 V a pripojenie pre externú anténu (410-00359). Každý prepínací výstup môže mať k nemu pripojených 32 prenosových kódov. Prijímač je možné ovládať v režimoch: zap/vyp, impulz a spínač "dead man". Režim zap/vyp má tiež dve funkcie časovača a logickú funkciu.

Technické údaje

Bezdrôtový 2-kanálový prijímač- spínač

- Nie je kompatibilný s wireless bridge, ani s bezdrôtovým smart hubom
- Vstupné napätie: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Max. menovitá hodnota MCB: 16 A (obmedzená v súlade s národnými inštaláčnymi predpismi)
- Komunikačný protokol: Easywave
- Prevádzková frekvencia: 0.8683 GHz
- Prevádzková teplota: -20 – +45 °C
- Stupeň ochrany: IP20
- Závažia: 108 g
- Rozmery (VxŠxH): 89.6 x 34.5 x 62.8 mm
- Certifikácia: CE



Schéma zapojenia

