

Smart jednoduchý spínač, přístrojový spodok, 10 A, 71 x 71 mm, rozperkami, Zigbee®

552-72131

4 roky
záruka

Smart jednoduchý spínač Zigbee® má spínací kontakt na spínání osvětlení. Obsahuje vysílač a přijímač, které dokážou bezdrátově komunikovat so smart hub (inteligentním rozbočovačem) z Niko Home Control (552-00001).


Tento smart jednoduchý spínač můžete použít jako náhradu za běžný spínač. Je vybavený rozšiřujícíou svorkou, čiže v kombinácii s běžným tlačítkem může jednoduše nahradit viacsmerný alebo striedavý prepínač. Upozorňujeme, že k běžnému tlačítku nemůžete přidat LED kontrolku, ak ho používate ako Zigbee® rozšírenie pripojených zariadení.

Smart jednoduchý spínač dokáže spínať svoj vlastný kontakt.

Po pripojení k bezdrôtovému smart hub pre Niko Home Control bude možné nakonfigurovať dodatočné funkcie pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. Napr. môžete pridať spínač pre svetelnú scénu alebo funkciu všetko VYP. Toto zariadenie je možné použiť aj v rámci elektroinštalácie so zbernicovou kabeľážou v kombinácii s wireless bridge pre Niko Home Control (550-00640).

Ovládač môžete odpojiť od zabudovaného kontaktu. Takto máte k dispozícii absolútnu flexibilitu, aby ste spínací kontakt a ovládacie prvky mohli prostredníctvom programovacieho softvéru nakonfigurovať nezávisle od seba.

Tento výrobok je chránený minimálne jedným patentom (žiadostou o udelenie patentu). Viac informácií o patentoch nájdete na stránke www.niko.eu/innovation.




Technické údaje

Smart jednoduchý spínač, přístrojový spodok, 10 A, 71 x 71 mm, rozperkami, Zigbee®.

- maximálna záťaž na 1 kanál: 10 A
- upravenie nastavení: programovací softvér Niko Home Control alebo Niko Home App (vyžaduje si smart hub)
- maximálny dosah (od spínača po smart hub): 10 m
- Maximálny počet na inštaláciu: 50 pripojených zariadení Zigbee®
- Je kompatibilný s wireless bridge
- Počet ovládacích tlačidiel: 1 tlačidlo + LED svetlá
- Farba LED: white
- Max. menovitá hodnota MCB: 16 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi)
- Komunikačný protokol: Zigbee® 3.0
- Maximálny výkon rádiovéj frekvencie: 10 dBm
- Prevádzková frekvencia: 2.4 GHz
- Kompatibilita systému: talks with Homey (Zigbee®)
- Stupeň ochrany: IP20
- Hĺbka inštalácie: 40 mm
- Požadovaný typ zapustenej montážnej krabice
 - hĺbka: min. 40 mm (vrátane priestoru na kábel)

niko

- upevnenie rozperkou/skrutkou: 60 mm
- vnútorný priemer krabice: 60 mm
- horizontálna vzdialenosť stredu viacerých krabíc: 71 mm
- vertikálna vzdialenosť stredu viacerých krabíc: 71 mm
- Spôsob pripevnenia
 - jednoduchá montáž do zápusťnej montážnej krabice s upevňovacími plochami
 - rozperky, ktoré je možné otvoriť otočením skrutiek na plochý skrutkovač (PZZ lebo plochý 1 x 5,5 mm), pre montáž do zápusťnej montážnej krabice s upevňovacími plochami
 - hĺbka uchytania 23,5 mm
 - rozperky sa po uvoľnení vrátia úplne späť
- Stredová vzdialenosť
 - horizontálne spojenie a vertikálne spojenie stredovou vzdialenosťou 71 mm
 - na horizontálne spojenie prístrojových spodkov sú na spodnej strane dva predformované výstupky. Zložením týchto výstupiek smerom nadol sa spojenie zaistí
 - extra robustnosť vďaka prehnutým okrajom na vonkajšej strane základne a pokračovaniu do vnútra základne
- Prevádzková teplota: 0 – 40 °C
- Rozmery (VxŠxH): 73 x 73 x 38.6 mm
- Závažia: 70 g
- Certifikáty: Zigbee Certified Product
- Certifikácia: CE



Rozmery

