

Plaque de recouvrement triple, entraxe de 60 mm, verticale, couleur Niko Pure alu gold brushed

221-76300

4 ans de garantie

Plaque de recouvrement triple avec un entraxe de 60 mm de la série Niko Pure. couleur Niko Pure alu gold brushed

Données techniques

Plaque de recouvrement triple, entraxe de 60 mm, verticale, couleur Niko Pure alu gold brushed.

- Triple plaque de recouvrement pour trois mécanismes.
- Couleur: alu gold (par approximation NCS S 3020 - Y, RAL 1000)
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur et d'un cadre inférieur qui sont reliés mécaniquement entre eux.
- Matériau cadre supérieur: Le cadre supérieur est en aluminium brossé anodisé (alu gold).
- Matériau cadre inférieur: Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) blanc + acrylique-styrène-acrylate (ASA).
- Épaisseur cadre: L'épaisseur du cadre supérieur est de 2 mm, celle du cadre inférieur de 6 mm.
- Entraxe: 60 mm
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie
 - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - exempté d'halogènes
- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 203 x 83 x 8.9 mm
- Dimensions visibles (HxLxP): 203 mm
- Marques de certification: NF
- Marquage: CE

