

Belysningsenhed med kabler, 230 V, med gul LED til afbrydere og trykknapper

170-37423

E-Nr.:3417813942

4 års
garanti

Denne belysningsenhed er udstyret med en ledningsforbindelse, 230 V og en gul LED og bruges til belysning af afbrydere og tryk. Denne belysningsenhed kan også bruges i kabelkanaler.

Tekniske data

Belysningsenhed med kabler, 230 V, med gul LED til afbrydere og trykknapper

LED-belysningsenheden klikkes ind i indsatsens nederste del. Afhængigt af valg af afbryder skal en belysningsenhed klikkes ind i venstre udskæring, eller to belysningsenheder skal placeres i venstre og højre udskæring. Tilslutningsledningerne er PVC-isoleret. Det gule lys produceres af en LED med meget lille strømforbrug (0.2 W). Den er stødsikker og udstråler ingen varme. LED'en har en levetid på mindst 50.000 brændetimer. Ledningsdiameter: 0,5 mm². Tilslutningsledningerne er udstyret med to kabelstik til tilslutning af belysningsenheden. CE-mærkning.

- Forsyningsspænding: 24 V DC \pm 10 %
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Godkendelse: CE

