

Podwójny panel przedni o odległości od środka do środka wynoszącej 71 mm, kolor Niko Intense dark brown coated

124-76800

4 lata
gwarancji

Podwójny panel przedni o odległości od środka do środka wynoszącej 71 mm z serii Niko Intense kolor Niko Intense dark brown coated.

Dane techniczne

Podwójny panel przedni o odległości od środka do środka wynoszącej 71 mm, kolor Niko Intense dark brown coated.

- Podwójna ramka zewnętrzna do dwóch przełączników.
- Kolor: emaliowane na dark brown (w przybliżeniu NCS S 8505 - Y20R, RAL 060 30 05)
- Niko_FrameComposition: Składa się z górnej i dolnej ramki połączonych ze sobą mechanicznie.
- Niko_MaterialUpperframe: Górna ramka jest wykonana z odpornego na uderzenia, stabilnego wymiarowo poliwęglanu.
- Niko_Materiallower frame: Dolna ramka wykonany jest z ciemnoszarego poliwęglanu (PC) + ASA.
- Niko_VarnishUpperframe: Górna ramka jest emaliowana na ciemnobrązowo.
- Odległość od środka do środka: 71 mm
- Niko_SurfaceMountingHeight: maks. 8,5 mm
- Bezpieczeństwo pożarowe

Kompletna ramka zewnętrzna jest samogasnąca (zgodna z testem żarnika 650°C) i bezhalogenowa.

- Stopień ochrony: Kompozycja mechanizmu, płyty centralnej i pokrywy posiada stopień ochrony IP41.
- Odporność na uderzenia: The combination of a mechanism, a central plate and a faceplate has an impact-resistance of IK06
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 85 x 154 x 8.9 mm
- Certyfikaty: CEBEC
- Oznaczenia: CE

