

# Afwerkingsset voor XLR- of JACK-aansluiting, white

101-69856

4 jaar  
garantie

Centraalplaat met een ingang voor een XLR- of Jack-aansluiting. Afwerkingskleur: white.

## Technische gegevens

Afwerkingsset voor XLR- of JACK-aansluiting, white.

- Functie: De centraalplaat wordt in een inbouwraam 45 x 45 mm geklikt en moet steeds met de 'TOP pijl' (op de achterzijde van de centraalplaat onuitwisbaar aangebracht) naar boven gericht gemonteerd worden. De centraalplaat is ook voorzien van twee bevestigingsgaten voor de bevestiging van de connector, schroeven bijgeleverd.
- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Kleur: wit (in de massa gekleurd, bij benadering NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van het mechanisme.
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid

De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- Afmetingen (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Markering: CE

