



# Niko Hydro

Veiligheid, comfort en design bij elk weer

NEDERLAND

***niko***





# Niko Hydro

## Schakelmateriaal voor buitengebruik in zwart, wit en grijs

Een buitenstopcontact onder de carport, een lichtschakelaar op de muur van een tuinhuisje of een audio-aansluiting op het terras? In elke omgeving die water, weer en wind moet doorstaan, hoef je met Niko Hydro geen compromissen te sluiten tussen veiligheid, comfort en design. Welke schakelaar of welk stopcontact je ook zoekt: bij Niko Hydro vind je ze allemaal. Én in 3 kleuren: zwart, wit en grijs.

**Niko Hydro, dat is veiligheid, comfort én design in alle weersomstandigheden.**

### 9 redenen om Niko Hydro te installeren

- compleet aanbod IP55 waterdicht schakelmateriaal in zwart, wit en grijs
- alle schakelaars, stopcontacten en aansluitingen in opbouw én inbouw
- snel en gemakkelijk gemonteerd
- bekabeld in 1-2-3: hetzelfde mechanisme als Niko inbouwschakelmateriaal
- stevig en slagvast: IK07
- hoge chemische bestendigheid
- aanpaskader voor media-aansluitingen
- zwart, wit en grijs allemaal tegen dezelfde prijs
- overall installeren, ook als er geen muur in de buurt is

### Volledig assortiment

- stopcontacten
- lichtschakelaars (serie, kruis, wissel, 2-polig)
- rolluikschakelaars
- audio-aansluitingen
- sleutelschakelaars
- tv-aansluitingen
- internetaansluitingen
- telefoonaansluitingen
- blindplaten
- fietsoplaadpunt
- oriëntatieverlichting
- Niko Hydro tuinpaal

























# Niko Hydro

Fietsoplaadpunt		Tweevoudige drukknop	
Stopcontact		Drukknop met led	
Schakelaar		Tweevoudige drukknop met led	
Tweevoudige schakelaar		Rolluikdrukknop	
Schakelaar met led		Signaalapparaat met witte of rode leds	
Sleutelschakelaar 10 A		Aanpaskader met deksel voor 45 x 45 mm-toestellen (datamodules, telefooncontactdozen, audioaansluitingen en TV-contactdozen)	
Sleutelschakelaar 16 A		Blindplaat	
Rolluikschakelaar			
Drukknop			



# Installeer ze waar je maar wilt

Alle Niko Hydro schakelaars, stopcontacten en andere functies passen perfect in de Niko Hydro kaders, dozen en tuinpalen. Je hoeft geen gaten te kunnen boren of een muur ter beschikking te hebben. Dankzij Niko Hydro installeer je je schakelmateriaal waar je het nodig hebt.

## Inbouwkaders

Installatie op stenen muren en panelen



## Opbouwdozen

Installatie voor muren



## Tuinpalen met grondpin

Installatie op zachte oppervlakken zoals gras of bloemperken



## Tuinpalen met grondplaat

Installatie op harde oppervlakken zoals terrassen of opritten












### Fietsoplaadpunt, 16 AX/250 Vac




Tweepolig met randaarde en beschermingsafsluiters.

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

  $\frac{16 A}{250 Vac}$




#### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	<b>700-36875</b>	grijs	Met insteekklemmen
	<b>701-36875</b>	wit	Met insteekklemmen
	<b>761-36875</b>	zwart	Met insteekklemmen

#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)




	<b>700-36870</b>	grijs	Met schroefklemmen
	<b>701-36870</b>	wit	Met schroefklemmen
	<b>761-36870</b>	zwart	Met schroefklemmen



### Stopcontact, 16 AX/250 Vac




Tweepolig met randaarde en beschermingsafsluiters.

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

  $\frac{16 A}{250 Vac}$




#### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	<b>700-36805</b>	grijs	Met insteekklemmen
	<b>701-36805</b>	wit	Met insteekklemmen
	<b>761-36805</b>	zwart	Met insteekklemmen

#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)




	<b>700-36800</b>	grijs	Met schroefklemmen
	<b>701-36800</b>	wit	Met schroefklemmen
	<b>761-36800</b>	zwart	Met schroefklemmen



### Stopcontact, 16 AX/250 Vac




Tweepolig met penaaarde en beschermingsafsluiters.

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

  $\frac{16 A}{250 Vac}$




#### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	<b>700-36605</b>	grijs	Met insteekklemmen
	<b>701-36605</b>	wit	Met insteekklemmen
	<b>761-36605</b>	zwart	Met insteekklemmen

#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	<b>700-36600</b>	grijs	Met schroefklemmen
	<b>701-36600</b>	wit	Met schroefklemmen
	<b>761-36600</b>	zwart	Met schroefklemmen

## Dubbel stopcontact, 16 AX/250 VAC

Tweepolig met randaarde en beschermingsafsluiters.




De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

$\frac{16 A}{250 Vac}$






### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, INCLUSIEF DOOS MET ÉÉN M20-INGANG (IP55), VOORBEDRAAD, VERTICAAL




	<b>700-37845</b>	grijs	Met insteekklemmen en één M20-wartel
	<b>701-37845</b>	wit	Met insteekklemmen en één M20-wartel
	<b>761-37845</b>	zwart	Met insteekklemmen en één M20-wartel




### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, INCLUSIEF DOOS MET TWEE M20-INGANGEN, VOORBEDRAAD, VERTICAAL




	<b>700-37835</b>	grijs	Met insteekklemmen en twee M20-wartels
	<b>701-37835</b>	wit	Met insteekklemmen en twee M20-wartels
	<b>761-37835</b>	zwart	Met insteekklemmen en twee M20-wartels




### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, INCLUSIEF DOOS MET ÉÉN M20-INGANG (IP55), VOORBEDRAAD, HORIZONTAAL



	<b>700-37846</b>	grijs	Met insteekklemmen en één M20-wartel
	<b>701-37846</b>	wit	Met insteekklemmen en één M20-wartel
	<b>761-37846</b>	zwart	Met insteekklemmen en één M20-wartel




### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, INCLUSIEF DOOS MET TWEE M20-INGANGEN (IP55), VOORBEDRAAD, HORIZONTAAL



	<b>700-37836</b>	grijs	Met insteekklemmen en twee M20-wartels
	<b>701-37836</b>	wit	Met insteekklemmen en twee M20-wartels
	<b>761-37836</b>	zwart	Met insteekklemmen en twee M20-wartels




### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, INCLUSIEF DOOS MET ÉÉN M20-INGANG (IP55), VOORBEDRAAD, VERTICAAL




	<b>700-37842</b>	grijs	Met schroefklemmen en één M20-wartel
	<b>701-37842</b>	wit	Met schroefklemmen en één M20-wartel
	<b>761-37842</b>	zwart	Met schroefklemmen en één M20-wartel




### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, INCLUSIEF DOOS MET TWEE M20-INGANGEN (IP55), VOORBEDRAAD, VERTICAAL



	<b>700-37832</b>	grijs	Met schroefklemmen en twee M20-wartels
	<b>701-37832</b>	wit	Met schroefklemmen en twee M20-wartels
	<b>761-37832</b>	zwart	Met schroefklemmen en twee M20-wartels


### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, INCLUSIEF DOOS MET ÉÉN M20-INGANG (IP55), VOORBEDRAAD, HORIZONTAAL



	<b>700-37848</b>	grijs	Met schroefklemmen en één M20-wartel
	<b>701-37848</b>	wit	Met schroefklemmen en één M20-wartel
	<b>761-37848</b>	zwart	Met schroefklemmen en één M20-wartel



**VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, INCLUSIEF DOOS MET TWEE M20-INGANGEN (IP55), VOORBEDRAAD, HORIZONTAAL**




	<b>700-37838</b>	grijs	Met schroefklemmen en twee M20-wartels
	<b>701-37838</b>	wit	Met schroefklemmen en twee M20-wartels
	<b>761-37838</b>	zwart	Met schroefklemmen en twee M20-wartels




**Tuinpaal met stopcontact 16 AX/250 Vac, randaarde en grondpin**

De tuinpaal bevat één tot drie stopcontacten (16 A/250 Vac) met randaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en een pin die rechtstreeks in de grond moet worden gestopt. Door zijn functionele en knappe design is de tuinpaal perfect voor buiten, zoals op terrassen en in buitenkeukens. Het geheel is bovendien spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

- inclusief pin
- voedingsspanning: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- materiaal: roestvrij staal
- afmetingen (HxBxD):
  - enkelvoudig: 240 x 83 x 68 mm
  - tweevoudig: 347 x 83 x 68 mm
  - drievoudig: 422 x 83 x 68 mm
  - pin: 250 x 100 x 80 mm




**TUINPAAL MET ENKELVOUDIG STOPCONTACT**




	<b>700-36815</b>	grijs	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels
	<b>701-36815</b>	wit	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels
	<b>761-36815</b>	zwart	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels

**TUINPAAL MET TWEEVOUDIG STOPCONTACT**



	<b>700-36825</b>	grijs	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels
	<b>701-36825</b>	wit	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels
	<b>761-36825</b>	zwart	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels

**TUINPAAL MET DRIEVOUDIG STOPCONTACT**




	<b>700-36835</b>	grijs	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels
	<b>701-36835</b>	wit	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels
	<b>761-36835</b>	zwart	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels


## Tuinpaal met stopcontact 16 AX/250 Vac, randaarde en grondplaat

De tuinpaal bevat één tot drie stopcontacten (16 A/250 Vac) met randaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en is voorzien van een grondplaat om hem op een hard oppervlak te plaatsen. Door zijn functionele en knappe design is de tuinpaal perfect voor buiten, zoals op terrassen en in buitenkeukens. Het geheel is bovendien spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

- inclusief grondplaat
- voedingsspanning: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- materiaal: roestvrij staal
- afmetingen (HxBxD):
  - enkelvoudig: 240 x 83 x 68 mm
  - tweevoudig: 347 x 83 x 68 mm
  - drievoudig: 422 x 83 x 68 mm
  - grondplaat: 150 x 150 mm




### TUINPAAL MET ENKELVOUDIG STOPCONTACT



- 700-36915 grijs
- 701-36915 wit
- 761-36915 zwart

Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels  
Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels  
Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels


### TUINPAAL MET TWEEVOLDIG STOPCONTACT



- 700-36925 grijs
- 701-36925 wit
- 761-36925 zwart

Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels  
Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels  
Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels

### TUINPAAL MET DRIEVOLDIG STOPCONTACT



- 700-36935 grijs
- 701-36935 wit
- 761-36935 zwart

Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels  
Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels  
Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels





## Tuinpaal met grondpin voor Niko Hydro functies

De tuinpaal kan één tot drie Niko Hydro functies naar keuze bevatten. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en een pin die rechtstreeks in de grond moet worden gestopt. Door zijn functionele en knappe design is de tuinpaal perfect voor buiten, zoals op terrassen en in buitenkeukens. Het geheel is bovendien spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Houd er rekening mee dat het aanpaskader XXX-85000 gebruikt moet worden om 45 x 45 mm-functies, zoals datamodules, telefoon-, audio- en tv/FM-aansluitingen, in te bouwen.

- inclusief grondpin
- voedingsspanning: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- materiaal: roestvrij staal
- afmetingen (HxBxD):
  - enkelvoudig: 240 x 83 x 68 mm
  - tweevoudig: 347 x 83 x 68 mm
  - drievoudig: 422 x 83 x 68 mm
  - pin: 250 x 100 x 80 mm

### TUINPAAL VOOR ÉÉN FUNCTIE

		<b>700-36810</b>	grijs	Met 1x2 M20-wartels
		<b>701-36810</b>	wit	Met 1x2 M20-wartels
		<b>761-36810</b>	zwart	Met 1x2 M20-wartels

### TUINPAAL VOOR TWEE FUNCTIES

		<b>700-36820</b>	grijs	Met 1x2 M20-wartels
		<b>701-36820</b>	wit	Met 1x2 M20-wartels
		<b>761-36820</b>	zwart	Met 1x2 M20-wartels

### TUINPAAL VOOR DRIE FUNCTIES

		<b>700-36830</b>	grijs	Met 1x2 M20-wartels
		<b>701-36830</b>	wit	Met 1x2 M20-wartels
		<b>761-36830</b>	zwart	Met 1x2 M20-wartels


## Tuinpaal met grondplaat voor Niko Hydro functies




De tuinpaal kan één tot drie Niko Hydro functies naar keuze bevatten. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en is voorzien van een grondplaat om hem op een hard oppervlak te plaatsen. Door zijn functionele en knappe design is de tuinpaal perfect voor buiten, zoals op terrassen en in buitenkeukens. Het geheel is bovendien spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Houd er rekening mee dat het aanpaskader XXX-85000 gebruikt moet worden om 45 x 45 mm-functies, zoals datamodules, telefoon-, audio- en tv/FM-aansluitingen, in te bouwen.




- inclusief grondplaat
- voedingsspanning: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- materiaal: roestvrij staal
- afmetingen (HxBxD):
  - enkelvoudig: 240 x 83 x 68 mm
  - tweevoudig: 347 x 83 x 68 mm
  - drievoudig: 422 x 83 x 68 mm
  - grondplaat: 150 x 150 mm




### TUINPAAL VOOR ÉÉN FUNCTIE



	<b>700-36910</b>	grijs	Met 1x2 M20-wartels
	<b>701-36910</b>	wit	Met 1x2 M20-wartels
	<b>761-36910</b>	zwart	Met 1x2 M20-wartels




### TUINPAAL VOOR TWEE FUNCTIES



	<b>700-36920</b>	grijs	Met 1x2 M20-wartels
	<b>701-36920</b>	wit	Met 1x2 M20-wartels
	<b>761-36920</b>	zwart	Met 1x2 M20-wartels

### TUINPAAL VOOR DRIE FUNCTIES



	<b>700-36930</b>	grijs	Met 1x2 M20-wartels
	<b>701-36930</b>	wit	Met 1x2 M20-wartels
	<b>761-36930</b>	zwart	Met 1x2 M20-wartels

## Spuitwaterdichte tweepolige schakelaar, 10 AX/250 Vac




De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

10 A  
250 Vac






### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	<b>700-31205</b>	grijs	Met insteekklemmen
	<b>701-31205</b>	wit	Met insteekklemmen
	<b>761-31205</b>	zwart	Met insteekklemmen

### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)




	<b>700-31200</b>	grijs	Met schroefklemmen
	<b>701-31200</b>	wit	Met schroefklemmen
	<b>761-31200</b>	zwart	Met schroefklemmen








### Spruitwaterdichte wisselschakelaar, 10 AX/250 Vac

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

 10 A  
250 Vac




#### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	<b>700-31605</b>	grijs	Met insteekklemmen
	<b>701-31605</b>	wit	Met insteekklemmen
	<b>761-31605</b>	zwart	Met insteekklemmen

#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)




	<b>700-31600</b>	grijs	Met schroefklemmen
	<b>701-31600</b>	wit	Met schroefklemmen
	<b>761-31600</b>	zwart	Met schroefklemmen






### Spruitwaterdichte kruisschakelaar, 10 AX/250 Vac

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

 10 A  
250 Vac




#### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	<b>700-31705</b>	grijs	Met insteekklemmen
	<b>701-31705</b>	wit	Met insteekklemmen
	<b>761-31705</b>	zwart	Met insteekklemmen

#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)




	<b>700-31700</b>	grijs	Met schroefklemmen
	<b>701-31700</b>	wit	Met schroefklemmen
	<b>761-31700</b>	zwart	Met schroefklemmen






### Tweepolige schakelaar, 16 AX/250 Vac

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

 16 A  
250 Vac

#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)




	<b>700-31300</b>	grijs	Met schroefklemmen
	<b>701-31300</b>	wit	Met schroefklemmen
	<b>761-31300</b>	zwart	Met schroefklemmen






### Wisselschakelaar, 16 AX/250 Vac

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

 16 A  
250 Vac

#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)




	<b>700-31616</b>	grijs	Met schroefklemmen
	<b>701-31616</b>	wit	Met schroefklemmen
	<b>761-31616</b>	zwart	Met schroefklemmen






### Spuitwaterdichte serieschakelaar, 10 AX/250 Vac

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).






#### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	<b>700-31505</b>	grijs	Met insteekklemmen
	<b>701-31505</b>	wit	Met insteekklemmen
	<b>761-31505</b>	zwart	Met insteekklemmen


#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	<b>700-31500</b>	grijs	Met schroefklemmen
	<b>701-31500</b>	wit	Met schroefklemmen
	<b>761-31500</b>	zwart	Met schroefklemmen




### Spuitwaterdichte tweevoudige wisselschakelaar, 10 AX/250 Vac

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).






#### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	<b>700-32605</b>	grijs	Met insteekklemmen
	<b>701-32605</b>	wit	Met insteekklemmen
	<b>761-32605</b>	zwart	Met insteekklemmen

#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)




	<b>700-32600</b>	grijs	Met schroefklemmen
	<b>701-32600</b>	wit	Met schroefklemmen
	<b>761-32600</b>	zwart	Met schroefklemmen

### Spuitwaterdichte tweepolige controleschakelaar met lens voor LED-element, 10 AX/250 Vac




Met transparant venstertje zonder symbool. Het ledverlichtingselement moet afzonderlijk worden besteld (zie accessoires).

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).






#### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	<b>700-37205</b>	grijs	Met insteekklemmen
	<b>701-37205</b>	wit	Met insteekklemmen
	<b>761-37205</b>	zwart	Met insteekklemmen

#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)




	<b>700-37200</b>	grijs	Met schroefklemmen
	<b>701-37200</b>	wit	Met schroefklemmen
	<b>761-37200</b>	zwart	Met schroefklemmen



### Wisselcontroleschakelaar, 10 AX/250 Vac

Met transparant venstertje zonder symbool. Het ledverlichtingselement moet afzonderlijk worden besteld (zie accessoires).

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).



#### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	<b>700-37605</b>	grijs	Met insteekklemmen
	<b>701-37605</b>	wit	Met insteekklemmen
	<b>761-37605</b>	zwart	Met insteekklemmen

#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	<b>700-37600</b>	grijs	Met schroefklemmen
	<b>701-37600</b>	wit	Met schroefklemmen
	<b>761-37600</b>	zwart	Met schroefklemmen




### Sleutelschakelaar 10 AX/250 Vac

Met deze spuitwaterdichte sleutelschakelaar open en sluit je eenvoudig elektrische schuifdeuren, hekken, zwembadoverdekkingen ...

Bij bestelling worden standaard twee sleutels (met gravure 607) meegeleverd.

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).



#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	<b>700-38700</b>	grijs	Sleutelschakelaar 10 A
	<b>701-38700</b>	wit	Sleutelschakelaar 10 A
	<b>761-38700</b>	zwart	Sleutelschakelaar 10 A




### Spuitwaterdichte sleutelschakelaar, 16 AX/250 Vac

Met deze spuitwaterdichte sleutelschakelaar open en sluit je eenvoudig elektrische schuifdeuren, hekken, zwembadoverdekkingen ...

Bij bestelling worden standaard twee sleutels (met gravure KN203) meegeleverd.

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).



#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



	<b>700-38800</b>	grijs	Sleutelschakelaar 16 A
	<b>701-38800</b>	wit	Sleutelschakelaar 16 A
	<b>761-38800</b>	zwart	Sleutelschakelaar 16 A



## Rolluikschakelaar, mechanisch vergrendeld en elektrisch gescheiden

Deze schakelaar wordt gebruikt om de motoren te bedienen van onder meer rolluiken, garagepoorten, jaloezieën en markiezen.

Als je de draairichting wil veranderen, moet je eerst de linkertoets op 'STOP' plaatsen, dan op het juiste pijltje drukken op de rechtoets en vervolgens opnieuw op 'START' drukken.

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

10 A  
250 Vac



### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-35905	grijs	Met insteekklemmen
701-35905	wit	Met insteekklemmen
761-35905	zwart	Met insteekklemmen

### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-35900	grijs	Met schroefklemmen
701-35900	wit	Met schroefklemmen
761-35900	zwart	Met schroefklemmen

## Spuitwaterdichte rolluikdrukknop, elektrisch gescheiden, 10 AX/250 Vac

Deze drukknop wordt gebruikt om de motoren te bedienen van onder meer rolluiken, garagepoorten, jaloezieën en markiezen.

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

10 A  
250 Vac



### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-35915	grijs	Met insteekklemmen
701-35915	wit	Met insteekklemmen
761-35915	zwart	Met insteekklemmen

### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-35910	grijs	Met schroefklemmen
701-35910	wit	Met schroefklemmen
761-35910	zwart	Met schroefklemmen

## Verlichtbare drukknop, N.O. of N.G.

Met transparant venstertje zonder symbool. Het ledverlichtingselement moet afzonderlijk worden besteld (zie accessoires).

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

10 A  
250 Vac



### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-30005	grijs	Met insteekklemmen
701-30005	wit	Met insteekklemmen
761-30005	zwart	Met insteekklemmen

### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-30000	grijs	Met schroefklemmen
701-30000	wit	Met schroefklemmen
761-30000	zwart	Met schroefklemmen



### Spuitwaterdichte niet-verlichtbare drukknop, N.O. of N.G., 10 AX/250 Vac

Met vier aansluitklemmen.

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

⊙ 10 A  
⊙ 250 Vac

#### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-33005	grijs	Met insteekklemmen
701-33005	wit	Met insteekklemmen
761-33005	zwart	Met insteekklemmen

#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-33000	grijs	Met schroefklemmen
701-33000	wit	Met schroefklemmen
761-33000	zwart	Met schroefklemmen



### Spuitwaterdichte verlichtbare tweevoudige drukknop met lens voor LED-element, 2 x N.O. of N.G., 10 AX/250 Vac

Met transparante venstertjes zonder symbool. De ledverlichtingselementen moeten afzonderlijk worden besteld (zie accessoires).

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

⊗⊗ 10 A  
⊗⊗ 250 Vac

#### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-35105	grijs	Met insteekklemmen
701-35105	wit	Met insteekklemmen
761-35105	zwart	Met insteekklemmen

#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-35100	grijs	Met schroefklemmen
701-35100	wit	Met schroefklemmen
761-35100	zwart	Met schroefklemmen



### Spuitwaterdichte niet-verlichtbare tweevoudige drukknop, 2 x N.O. of N.G., 10 AX/250 Vac

De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

⊙⊙ 10 A  
⊙⊙ 250 Vac

#### VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-35005	grijs	Met insteekklemmen
701-35005	wit	Met insteekklemmen
761-35005	zwart	Met insteekklemmen




#### VOLLEDIG APPARAAT MET SCHROEFKLEMMEN, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-35000	grijs	Met schroefklemmen
701-35000	wit	Met schroefklemmen
761-35000	zwart	Met schroefklemmen

## Transparant venstertje met symbolen voor drukknoppen (10 AX/250 Vac)

### TRANSPARANTE VENSTERTJES

	<b>700-30100</b>	Met belsymbool
	<b>700-30200</b>	Met lampsymbool
	<b>700-30300</b>	Met sleutelsymbool




## Spuitwaterdicht signaalapparaat, 10 AX/250 Vac

Met transparant deksel met rode of witte leds.



### VOLLEDIG APPARAAT, EXCLUSIEF DOOS (IP55)


	<b>700-38100</b>	wit	Met schroefklemmen en rode leds
	<b>700-38200</b>	wit	Met schroefklemmen en witte leds

## Spuitwaterdicht aanpaskader met klapdeksel voor 45x45mm-functies

Aanpaskader voor de montage van de volgende 45x45mm-functies: Niko datamodules, telefooncontactdozen, audioaansluitingen en tv-FM-contactdozen.



### VOLLEDIG APPARAAT, EXCLUSIEF DOOS (IP55)

	<b>700-85000</b>	grijs	Grey
	<b>701-85000</b>	wit	White
	<b>761-85000</b>	zwart	Black

## Enkelvoudige datamodule voor Niko RJ-connectoren


datamodule = één enkelvoudige afwerkingsset + één passtuk

### MODULE VOOR ÉÉN NIKO RJ-CONNECTOR, INCLUSIEF PASSTUK

	<b>101-65250</b>	white	wit, met transparant tekstveld, 22,5 x 45 mm
--	------------------	-------	--




### PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR NIKO CONNECTOREN 650-450XX, ENKELVOUDIG

	<b>170-65901</b>	Enkelvoudig passtuk 9.1
--	------------------	-------------------------

### AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD

	<b>100-65100</b>	cream	<b>123-65100</b>	bronze	<b>200-65100</b>	piano black coated
	<b>101-65100</b>	white	<b>124-65100</b>	dark brown	<b>220-65100</b>	steel grey coated
	<b>102-65100</b>	light grey	<b>154-65100</b>	white coated	<b>221-65100</b>	gold coated
	<b>121-65100</b>	sterling	<b>157-65100</b>	champagne coated		
	<b>122-65100</b>	anthracite	<b>161-65100</b>	black coated		

### STANDAARD 45X45MM-MODULE, VLAK

	<b>101-65500</b>	white	Enkelvoudige afwerkingsset met transparant tekstveld
--	------------------	-------	--





## Enkelvoudige datamodule voor andere RJ-connectoren

datamodule = één afwerkingsset + één passtuk

Raadpleeg ook de tabel “Datacomaansluitingen voor andere RJ-connectoren” in het hoofdstuk “Medianetwerk”.

### PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR ANDERE MERKEN, ENKELVOUDIG

	<b>170-65101</b>	Enkelvoudig passtuk 1 (voor AMP, Siemon, Nexans, Brandrex,...)
	<b>170-65201</b>	Enkelvoudig passtuk 2 (voor systimax,...)
	<b>170-65501</b>	Enkelvoudig passtuk 5 (voor Krone, Kerpen, Radiall, Gigamedia,...)
	<b>170-65601</b>	Enkelvoudig passtuk 6 (voor Panduit,...)
	<b>170-65701</b>	Enkelvoudig passtuk 7 (voor CAE, Multimedia Connect/MMC, Abitana, Prysmian, Molex,...)

### PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR OUDE NIKO CONNECTOREN 02-399-XX, ENKELVOUDIG

	<b>170-65401</b>	Enkelvoudig passtuk 4.1
--	------------------	-------------------------

### AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD

	<b>100-65100</b>	cream	<b>123-65100</b>	bronze	<b>200-65100</b>	piano black coated
	<b>101-65100</b>	white	<b>124-65100</b>	dark brown	<b>220-65100</b>	steel grey coated
	<b>102-65100</b>	light grey	<b>154-65100</b>	white coated	<b>221-65100</b>	gold coated
	<b>121-65100</b>	sterling	<b>157-65100</b>	champagne coated		
	<b>122-65100</b>	anthracite	<b>161-65100</b>	black coated		

### STANDAARD 45X45MM-MODULE, VLAK

	<b>101-65500</b>	white	Enkelvoudige afwerkingsset met transparant tekstveld
--	------------------	-------	--

## Tweevoudige datamodule voor Niko RJ-connectoren

datamodule (vlak) = één tweevoudige afwerkingsset + twee passtukken

datamodule (schuin) = één tweevoudige afwerkingsset + één passtuk



### PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR NIKO CONNECTOREN 650-450XX, ENKELVOUDIG



**170-65901**

Enkelvoudig passtuk 9.1

### PASSTUKKEN VOOR SCHUINE UITVOERING VOOR NIKO CONNECTOREN 650-450XX, DUBBEL



**170-65904**

Tweevoudig schuin passtuk 9.1

### STANDAARD 45X45MM-MODULE, VLAK



**101-65600**

white

Tweevoudige afwerkingsset met transparant tekstveld

### AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD



	<b>100-65200</b>	cream		<b>122-65200</b>	anthracite		<b>161-65200</b>	black coated
	<b>101-65200</b>	white		<b>123-65200</b>	bronze		<b>200-65200</b>	piano black coated
	<b>111-65200</b>	bright white		<b>124-65200</b>	dark brown		<b>220-65200</b>	steel grey coated
	<b>102-65200</b>	light grey		<b>154-65200</b>	white coated		<b>221-65200</b>	gold coated
	<b>121-65200</b>	sterling		<b>157-65200</b>	champagne coated			

### AFWERKINGSSET MET TRANSPARANT TEKSTVELD, SCHUIN



	<b>100-65400</b>	cream		<b>123-65400</b>	bronze		<b>200-65400</b>	piano black coated
	<b>101-65400</b>	white		<b>124-65400</b>	dark brown		<b>220-65400</b>	steel grey coated
	<b>102-65400</b>	light grey		<b>154-65400</b>	white coated		<b>221-65400</b>	gold coated
	<b>121-65400</b>	sterling		<b>157-65400</b>	champagne coated			
	<b>122-65400</b>	anthracite		<b>161-65400</b>	black coated			



## Tweevoudige datamodule voor andere RJ-connectoren

datamodule = één afwerkingsset + twee enkelvoudige passtukken of één tweevoudig passtuk

Raadpleeg ook de tabel “Datacomaansluitingen voor andere RJ-connectoren” in het hoofdstuk “Medianetwerk”.

### PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR ANDERE MERKEN, ENKELVOUDIG

	<b>170-65101</b>	Enkelvoudig passtuk 1 (voor AMP, Siemon, Nexans, Brandrex,...)
	<b>170-65201</b>	Enkelvoudig passtuk 2 (voor systimax,...)
	<b>170-65501</b>	Enkelvoudig passtuk 5 (voor Krone, Kerpen, Radiall, Gigamedia,...)
	<b>170-65601</b>	Enkelvoudig passtuk 6 (voor Panduit,...)
	<b>170-65701</b>	Enkelvoudig passtuk 7 (voor CAE, Multimedia Connect/MMC, Abitana, Prysmian, Molex,...)

### PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR ANDERE MERKEN, DUBBEL

	<b>170-65302</b>	Tweevoudig passtuk 3.2
--	------------------	------------------------

### PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR OUDE NIKO CONNECTOREN 02-399-XX, DUBBEL

	<b>170-65402</b>	Tweevoudig passtuk 4.2
--	------------------	------------------------

### AFWERKINGSSET MET ONDOORZICHTIG TEKSTVELD

		<b>100-65200</b> cream		<b>122-65200</b> anthracite		<b>161-65200</b> black coated
		<b>101-65200</b> white		<b>123-65200</b> bronze		<b>200-65200</b> piano black coated
		<b>111-65200</b> bright white		<b>124-65200</b> dark brown		<b>220-65200</b> steel grey coated
		<b>102-65200</b> light grey		<b>154-65200</b> white coated		<b>221-65200</b> gold coated
		<b>121-65200</b> sterling		<b>157-65200</b> champagne coated		








### STANDAARD 45X45MM-MODULE, VLAK

	<b>101-65600</b>	white	Tweevoudige afwerkingsset met transparant tekstveld
--	------------------	-------	---



## Niko RJ-connector

### CONNECTOREN

	<b>650-45013</b>	RJ11-connector, UTP
	<b>650-45051</b>	RJ45-connector, UTP, cat. 5E
	<b>650-45056</b>	RJ45-connector, STP, cat. 5E PoE++
	<b>650-45062</b>	RJ45-connector UTP, cat. 6 PoE++
	<b>650-45067</b>	RJ45-connector STP, cat. 6 PoE++
	<b>650-45078</b>	RJ45-connector STP, cat. 6A PoE++
	<b>650-45072</b>	RJ45-connector UTP, cat. 6A PoE++



## Telefooncontactdoos, 45 x 45 mm



### VOLLEDIG APPARAAT


	<b>101-69032</b>	white	Telefooncontactdoos met twee RJ11-connectoren in parallel, white
---	------------------	-------	--



## Audioaansluiting, 45 x 45 mm

### VOLLEDIG APPARAAT

	<b>101-69803</b>	wit	Enkelvoudige luidsprekeraansluiting
	<b>101-69703</b>	wit	Tweevoudige luidsprekeraansluiting



## TV-FM-contactdoos, 45 x 45 mm

### VOLLEDIG APPARAAT

	<b>101-69121</b>		Enkelvoudige contactdoos met coxaansluiting voor tv
--	------------------	--	---








## Spuitwaterdichte opbouwdoos voor 1 functie


Deze enkelvoudige opbouwdoos is geschikt voor het inbouwen van één functie. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.




### ENKELVOUDIGE OPBOUWDOOS MET TWEE MEMBRAANINGANGEN



	<b>700-83101</b>	grijs	Enkelvoudige doos
	<b>701-83101</b>	wit	Enkelvoudige doos
	<b>761-83101</b>	zwart	Enkelvoudige doos




### OPBOUWDOOS MET ÉÉN M20-INGANG, INCLUSIEF WARTEL



	<b>700-84151</b>	grijs	Enkelvoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel
	<b>701-84151</b>	wit	Enkelvoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel
	<b>761-84151</b>	zwart	Enkelvoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel




### OPBOUWDOOS MET 1X2 M20-INGANGEN, INCLUSIEF WARTELS




	<b>700-84152</b>	grijs	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels
	<b>701-84152</b>	wit	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels
	<b>761-84152</b>	zwart	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels




### OPBOUWDOOS MET 2X1 M20-INGANGEN, INCLUSIEF WARTELS



	<b>700-84161</b>	grijs	Enkelvoudige doos met 2x één M20-ingang inclusief M20-wartels
	<b>701-84161</b>	wit	Enkelvoudige doos met 2x één M20-ingang inclusief M20-wartels
	<b>761-84161</b>	zwart	Enkelvoudige doos met 2x één M20-ingang inclusief M20-wartels

### OPBOUWDOOS MET 2+1 M20-INGANGEN, INCLUSIEF WARTELS



	<b>700-84162</b>	grijs	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang inclusief M20-wartels
	<b>701-84162</b>	wit	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang inclusief M20-wartels
	<b>761-84162</b>	zwart	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang inclusief M20-wartels




## Spuitwaterdichte verticale opbouwdoos voor 2 functies

Deze dubbele verticale opbouwdoos is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.






### TWEEVOUDIGE VERTICALE OPBOUWDOOS MET TWEE MEMBRAANINGANGEN



	<b>700-83201</b>	grijs	Tweevoudige doos
	<b>701-83201</b>	wit	Tweevoudige doos
	<b>761-83201</b>	zwart	Tweevoudige doos




### VERTICALE OPBOUWDOOS MET ÉÉN M20-INGANG, INCLUSIEF WARTEL



	<b>700-84251</b>	grijs	Tweevoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel
	<b>701-84251</b>	wit	Tweevoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel
	<b>761-84251</b>	zwart	Tweevoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel




### VERTICALE OPBOUWDOOS MET 1X2 M20-INGANGEN, INCLUSIEF WARTELS



	<b>700-84252</b>	grijs	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels
	<b>701-84252</b>	wit	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels
	<b>761-84252</b>	zwart	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels




### VERTICALE OPBOUWDOOS MET 2X1 M20-INGANGEN, INCLUSIEF WARTELS



	<b>700-84261</b>	grijs	Tweevoudige doos met 2x één M20-ingang inclusief M20-wartels
	<b>701-84261</b>	wit	Tweevoudige doos met 2x één M20-ingang inclusief M20-wartels
	<b>761-84261</b>	zwart	Tweevoudige doos met 2x één M20-ingang inclusief M20-wartels

### VERTICALE OPBOUWDOOS MET 2+1 M20-INGANGEN, INCLUSIEF WARTELS



	<b>700-84262</b>	grijs	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang inclusief M20-wartels
	<b>701-84262</b>	wit	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang inclusief M20-wartels
	<b>761-84262</b>	zwart	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang inclusief M20-wartels









### Spuitwaterdichte horizontale opbouwdoos voor 2 functies


Deze dubbele horizontale opbouwdoos is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.




#### HORIZONTALE OPBOUWDOOS MET ÉÉN M20-INGANG, INCLUSIEF WARTEL



	<b>700-84851</b>	grijs	Twelvoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel
	<b>701-84851</b>	wit	Twelvoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel
	<b>761-84851</b>	zwart	Twelvoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel

#### HORIZONTALE OPBOUWDOOS MET 1X2 M20-INGANGEN, INCLUSIEF WARTELS



	<b>700-84852</b>	grijs	Twelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels
	<b>701-84852</b>	wit	Twelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels
	<b>761-84852</b>	zwart	Twelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels






### Spuitwaterdichte verticale opbouwdoos voor 3 functies

Deze drievoudige verticale opbouwdoos met twee M20-ingangen is geschikt voor het inbouwen van drie functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

#### VERTICALE OPBOUWDOOS MET 1X2 M20-INGANGEN, INCLUSIEF WARTELS




	<b>700-84352</b>	grijs	Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels
	<b>701-84352</b>	wit	Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels
	<b>761-84352</b>	zwart	Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels






### Spuitwaterdichte horizontale opbouwdoos voor 3 functies

Deze drievoudige horizontale opbouwdoos met twee M20-ingangen is geschikt voor drie functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

#### HORIZONTALE OPBOUWDOOS MET 1X2 M20-INGANGEN, INCLUSIEF WARTELS



	<b>700-84952</b>	grijs	Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels
	<b>701-84952</b>	wit	Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels
	<b>761-84952</b>	zwart	Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels



### inbouwkader

Voor de inbouw van één spuitwaterdichte functie in metselwerk of panelen.

#### ENKELVOUDIGE INBOUWDOOS



	<b>700-73000</b>	grijs	Enkelvoudig inbouwkader
	<b>701-73000</b>	wit	Enkelvoudig inbouwkader
	<b>761-73000</b>	zwart	Enkelvoudig inbouwkader

#### TOEBEHOREN




<b>170-00093</b>	Schroef HI-LO 3,2 x 13 (te bestellen per 100 stuks)
------------------	---

### Spuitwaterdichte dubbele verticale inbouwdoos voor 2 functies

Deze dubbele verticale inbouwdoos is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.



#### TWEEVOUDIGE VERTICALE INBOUWDOOS



	<b>700-74000</b>	grijs	Tweevoudig inbouwkader
	<b>701-74000</b>	wit	Tweevoudig inbouwkader
	<b>761-74000</b>	zwart	Tweevoudig inbouwkader

#### TOEBEHOREN



**170-00093**


Schroef HI-LO 3,2 x 13 (te bestellen per 100 stuks)

### Spuitwaterdichte horizontale inbouwdoos voor 2 functies

Deze dubbele horizontale inbouwdoos is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.



#### TWEEVOUDIGE HORIZONTALE INBOUWDOOS



	<b>700-75000</b>	grijs	Tweevoudig inbouwkader
	<b>701-75000</b>	wit	Tweevoudig inbouwkader
	<b>761-75000</b>	zwart	Tweevoudig inbouwkader

#### TOEBEHOREN



**170-00093**

Schroef HI-LO 3,2 x 13 (te bestellen per 100 stuks)

### Spuitwaterdichte blindplaat

#### ACCESSOIRES



	<b>700-38500</b>	grijs	Blindplaat
	<b>701-38500</b>	wit	Blindplaat
	<b>761-38500</b>	zwart	Blindplaat



### Spuitwaterdichte M20-wartel

#### ACCESSOIRES



**700-84001**

grijs

M20-wartel



**701-84001**

wit

M20-wartel



**761-84001**

zwart




M20-wartel



## Spuitwaterdichte M20-blindstop





### ACCESSOIRES

	<b>700-84000</b>	grijs	M20-blindstop
	<b>701-84000</b>	wit	M20-blindstop
	<b>761-84000</b>	zwart	M20-blindstop











## Ledverlichtingselement voor controleschakelaars en verlichtbare drukknoppen

Het ledverlichtingselement met automatische aansluiting heeft een signalisatiefunctie in combinatie met een wissel- of kruisschakelaar, een N.O.- of N.G.-drukknop of een 2x N.O.- of N.G.-drukknop. In combinatie met een tweepolige schakelaar heeft dit ledverlichtingselement een controlefunctie.

### LEDVERLICHTINGSELEMENTEN SPECIFIEK VOOR SCHAKELAARS MET SCHROEFKLEMMEN

	<b>170-37023</b>	Met automatische aansluiting, wit, 230 Vac
	<b>170-37123</b>	Met automatische aansluiting, blauw, 230 Vac
	<b>170-37323</b>	Met automatische aansluiting, amberkleurig, 230 Vac

### LEDVERLICHTINGSELEMENTEN

	<b>170-37012</b>	Met draden, witte led, 12 Vac/Vdc
	<b>170-37024</b>	Met draden, witte led, 24 Vac/Vdc
	<b>170-37923</b>	Met draden, witte led, 230 Vac
	<b>170-37212</b>	Met draden, blauwe led, 12 Vac/Vdc
	<b>170-37224</b>	Met draden, blauwe led, 24 Vac/Vdc
	<b>170-37223</b>	Met draden, blauwe led, 230 Vac
	<b>170-37424</b>	Met draden, amberkleurige led, 24 Vac/Vdc
	<b>170-37423</b>	Met draden, amberkleurige led, 230 Vac
	<b>170-37623</b>	Met draden, rode led, 230 Vac
	<b>170-37823</b>	Met draden, groene led, 230 Vac

### Poedergelakte grondplaat voor spuitwaterdichte tuinpaaltjes


Poedergelakte grondplaat om de spuitwaterdichte tuinpaal op de grond te bevestigen. De grondplaat is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal.

• materiaal: roestvrij staal

• afmetingen: 150 x 150 mm



#### TOEBEHOREN



**700-36709**

grijs

Gelakte grondplaat



**701-36709**

wit

Gelakte grondplaat



**761-36709**

zwart

Gelakte grondplaat

### Grondpin voor spuitwaterdichte tuinpaaltjes

Grondpin om de spuitwaterdichte tuinpaal in de grond te bevestigen.

De grondpin is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal.

• materiaal: roestvrij staal

• afmetingen (HxBxD): 250 x 100 x 80 mm



#### TOEBEHOREN



**700-36609**

Reserve grondpin, inox

### Poedergelakte reserveschroef voor spuitwaterdichte tuinpaaltjes

Poedergelakte reserveschroef om de buitenmantel van de spuitwaterdichte tuinpaal aan het binnenwerk te bevestigen.

De reserveschroef is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal.

Te bestellen per 10 stuks.

• materiaal: roestvrij staal



#### TOEBEHOREN



**700-36099**

grijs

Gelakte reserve schroef



**701-36099**

wit

Gelakte reserve schroef



**761-36099**

zwart

Gelakte reserve schroef



Niko ontwerpt elektr(on)ische oplossingen die gebouwen beter laten werken voor iedereen die erin leeft en werkt. Door minder energie te verbruiken, lichtcomfort en veiligheid te verhogen en door alle toepassingen naadloos te laten samenwerken. Gebouwen met Niko zijn efficiënter, laten zich controleren vanop afstand en interageren binnen grotere ecosystemen. Niko is een Belgisch familiebedrijf uit Sint-Niklaas met 700 werknemers en 10 Europese vestigingen.

Bij Niko is er één vraag die ons elke dag bezighoudt: 'Hoe kunnen we gebouwen beter laten werken voor jou?'

**Niko Nederland BV**

Schorsweg 4  
8171 ME Vaassen  
Nederland  
[sales.nl@niko.eu](mailto:sales.nl@niko.eu)  
+31 88 015 96 00  
[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

**niko**

PF-1589-03