

# Adapterram med lock, lämplig för 45 x 45 mm funktioner i stänksäkra monteringsdosor, vit

**701-85000**

E-Nr.: 1891930

**4** års  
garanti

Denna adapterram används för att bygga in 45 x 45 mm funktioner i Hydro-dosor. Den är lämplig för datauttag, telefonuttag, högtalaruttag och TV/FM-uttag. Adapterramen är försedd med ett skyddslock med gångjärn. Färgkombination: vit.

## Tekniska data

Adapterram med lock, lämplig för 45 x 45 mm funktioner i stänksäkra monteringsdosor, vit.

- Färg: vit (genomgående färgad, ungefär NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Färgkombination: vit
- Försegling: Locket har en integrerad förslutning och är hermetiskt fäst vid lämplig dosa.
- Antal mekanismer: 1
- Ytmaterial: Adapterramen är tillverkad av stöttålig, dammtålig, halogenfri och självsläckande polypropen (UL94-V2/1,6 mm). Skyddskåpan är tillverkad av styv akrylonitril butadien styren (ABS).
- Utanpåliggande dosa: Funktionen är avsedd att monteras i en stänksäker monteringsdosa. Funktionen har en integrerad förslutning och är hermetiskt fäst vid lämplig dosa (beställs separat).
- Kemisk beständighet: ammoniakrika miljöer kan leda till snabbare åldrande av basen
- Omgivningstemperatur: -25 – +55 °C
- Kapslingsklass: Se kapslingsklassen för den monterade funktionen
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en Hydro-mekanism och en plan eller utanpåliggande dosa har en slag-hållfasthet på IK07 med en lägsta temperatur på -25 °C och en högsta temperatur på 55 °C
- Mått (HxBxD): 73 x 73 x 15 mm
- Märkning: CE

